Технически лист на продукта

ESD подово покритие, материал на руло, тъмносиво, 3,5 mm

BG | 2026-11-12



Артикулни номера: DSWL87669 - DSWL87668 (2 варианти)

Тъмносиво ESD подово покритие като материал на руло с дебелина 3,5 mm. Рулата са с дължина 10 m и ширина 1200 или 1500 mm. За разсейващи подови повърхности в производство, лаборатория и склад.

Описание

Тъмносивото покритие на руло прави големи подови повърхности разсейващи и е основата на ESD защитена зона.

В ESD защитена зона подът е част от пътя на отвеждане: лица с ESD обувки отдават заряда през покритието към заземяването. Материалът на руло покрива по-големи площи с малко фуги.

Изпълнението с дебелина 3,5 mm е по-здравият вариант на тази група покрития. С ширина 1200 или 1500 mm и дължина 10 m на руло броят на лентите се съобразява добре с помещението. Тъмносивият нюанс е непретенциозен в ежедневната работа.

Типични области на приложение

• Електронно производство и монтаж

• Зони за изпитване и ремонт

• Склад за електростатично чувствителни компоненти

• Лаборатории и работилници

На какво да обърнете внимание при избора

• Ширина: 1200 или 1500 mm, според ширината на помещението и желаното разположение на фугите.

• Дебелина: 3,5 mm за зони с по-интензивно използване.

• Заземяване: Покритието винаги свързвайте към точка за заземяване, например с лента за заземяване или заземяващ кабел.

Технически данни

Варианти	2 (артикулни номера вж. таблицата)
Опция	при запитване, оферта с цена и опаковъчна единица

Указания за приложение

Планирайте заземяването на пода преди полагането и проверете отвеждането на готовата повърхност. Лицата трябва да носят ESD обувки, за да действа подът. Общата рамка за ESD защитени зони дава IEC 61340-5-1.

Често задавани въпроси

Подходящи за това: ESD подложки за маса и покрития · Всички ESD артикули · Основи на ESD

Вижте техническия лист (уебстраница, на немски)

Варианти

Изпълнение	Артикулен номер
3,5 mm · 1200 mm · 10 m	DSWL87669
3,5 mm · 1500 mm · 10 m	DSWL87668

Съставен въз основа на данните за продукта. Този лист не замества сертификат от изпитване. Оригиналните документи са определящи.