Технически лист на продукта

ESD лепяща лента с ESD предупредителен символ, прозрачна, 36 m

BG | 2026-11-12



Артикулни номера: 4 · вижте таблицата с варианти

Прозрачна ESD лепяща лента с ESD предупредителен символ и повърхностно съпротивление от 10^5 до 10^9 Ohm. Дължина на ролката 36 m, ширини от 12 до 48 mm, диаметър 76 mm.

Описание

Прозрачна лента, която оставя надписите видими и маркира ESD опаковки.

Прозрачната лента е подходяща, когато етикети, баркодове или надписи върху опаковката трябва да останат четливи. Отпечатаният ESD предупредителен символ въпреки това маркира стоката.

Повърхностното съпротивление е според данните 10^5 до 10^9 Ohm, т.е. в разсейващия диапазон. Ролката е с дължина 36 m и диаметър 76 mm.

Типични области на приложение

• Облепване на етикети и баркодове

• Затваряне на ESD пликове

• Затваряне на кашони при експедиция

• Фиксиране на документи към контейнери

На какво да обърнете внимание при избора

• Съпротивление: повърхностно съпротивление 10^5 до 10^9 Ohm.

• Оптика: прозрачна, надписите остават четливи.

• Ширина: предлага се от 12 mm до 48 mm.

Технически данни

Варианти	4 (артикулни номера вж. таблицата)
Диаметър	76 mm
Допълнителни данни	Повърхностно съпротивление 10^5~10^9 Ohm
Опция	при запитване, оферта с цена и опаковъчна единица

Указания за приложение

Развивайте лентата само на заземено работно място, в идеалния случай с ESD държач. Лепете я върху опаковки, не върху компоненти. Съхранявайте започнатите ролки без прах.

Често задавани въпроси

Подходящи за това: Оборудване за ESD работно място · Всички ESD артикули · Основи на ESD

Вижте техническия лист (уебстраница, на немски)

Варианти

Формат	Артикулен номер
12mm	DSWL47279
18mm	DSWL47280
24mm	DSWL47281
48mm	DSWL47282

Съставен въз основа на данните за продукта. Този лист не замества сертификат от изпитване. Оригиналните документи са определящи.