Технически лист на продукта

ESD спирален кабел 1 MOhm | тик-так копче 10/10 mm | банан щекер - 1,8 m - черен

BG | 2026-11-12



Артикулен номер: DSWL32801

ESD спирален кабел с 1 MΩ и дължина 1,8 m, тик-так копче 10 / 10 mm, с банан щекер. Свързва гривната, петовата заземяваща лента или подложката с точката за заземяване. Вграденият резистор ограничава тока на отвеждане.

Описание

ESD спирален кабел 1 MOhm, 10/10 mm тик-так копче, банан щекер - 1,8 m: спирален кабел за ESD заземяване.

Спиралният кабел свързва гривната, петовата заземяваща лента или подложката с точката за заземяване. Вграденият резистор ограничава тока и така предпазва човека; спиралното изпълнение остава подредено и при променящи се разстояния.

Този кабел има съпротивление 1 MOhm и е с дължина 1,8 m. Тик-так копчето е 10 / 10 mm. Допълнителни аксесоари: банан щекер.

Размерите на тик-так копчетата в края на гривната и в точката за заземяване трябва да съответстват на Вашите компоненти; сравнете ги преди поръчката.

Типични области на приложение

• Заземяване на човека чрез ESD гривна

• Свързване на ESD подложки към точката за заземяване

• Мобилни работни места и изпитвателни станции

На какво да обърнете внимание при избора

• Съпротивление: 1 или 2 MOhm, в зависимост от концепцията; указания в техническия лист.

• Дължина: 1,8, 2,4 или 3,6 m, според разстоянието между работното място и точката за заземяване.

• Изводи: размер на тик-так копчето (3, 7, 10 mm) и при необходимост банан щекер или щипка крокодил.

Технически данни

Артикулен номер	DSWL32801
Цвят	Черен
Съпротивление на отвеждане (данни на производителя)	1 MOhm

Указания за приложение

Резисторът в кабела предпазва човека и ограничава тока; за гривни по правило се използва кабел с 1 или 2 MOhm. Дължината и размерите на тик-так копчетата трябва да съответстват на гривната и точката за заземяване.

Често задавани въпроси

Подходящи към това: ESD гривни · ESD аксесоари за заземяване · ESD подложки и покрития за маса

Вижте техническия лист (уебстраница, на немски)

Варианти

1800 mm / Черен / 10/10 mm	**DSWL32801**

Съставен въз основа на данните за продукта. Този лист не замества сертификат от изпитване. Оригиналните документи са определящи.