Technický list výrobku

ESD sáčky, zelené, trvale svodivé, 75 µm, 100 ks

CS | 2026-11-12



Čísla položek: 5 · viz tabulka variant

Zelené, trvale svodivé ESD sáčky o tloušťce fólie 75 µm, bez aminů a svařitelné. Potištěné symbolem ESD a recyklace, číslem LOT a logem, 100 ks, formáty od 76 x 102 mm do 254 x 305 mm.

Popis

Zelené sáčky odvádějí náboje trvale a hodí se pro přepravu uvnitř EPA.

Trvale svodivé sáčky brání tomu, aby se na fólii vytvářel náboj, a to nezávisle na vlhkosti vzduchu. Zelená barva je odlišuje od stínicích sáčků.

Fólie je bez aminů, což hraje roli u citlivých povrchů. Sáčky jsou svařitelné a nelze je znovu uzavřít.

Typické oblasti použití

• Přeprava uvnitř EPA

• Přebal pro již odstíněné díly

• Drobné díly při montáži

• Kompletace

Na co dbát při výběru

• Vlastnost: Trvale svodivé, nestínicí.

• Tloušťka fólie: 75 µm.

• Formát: Od 76 x 102 mm do 254 x 305 mm.

• Uzávěr: Svařitelný, nelze znovu uzavřít.

Technické údaje

Varianty	5 (čísla artiklů viz tabulka)
Tloušťka fólie	75 µm
Vlastnost	trvale svodivý
Znovu uzavíratelný	ne
Další údaje	Se symbolem ESD a recyklace, číslem LOT, logem · Bez aminů, svařitelné, trvale svodivé
Dodání	na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou

Pokyny k použití

Svodivé sáčky nechrání proti výbojům zvenčí. Pro expedici mimo EPA je bezpečnější volbou stínicí sáček.

Časté otázky

Související: Obaly ESD a expedice · Všechny artikly ESD · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

Formát	Číslo položky
76 x 102 mm	DSWL60793
76 x 127 mm	DSWL60794
127 x 203 mm	DSWL60795
152 x 254 mm	DSWL60796
254 x 305 mm	DSWL60797

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.