Technický list výrobku

ESD podlahová krytina, materiál z role, tmavě šedá, 3,5 mm

CS | 2026-11-12



Čísla položek: DSWL87669 - DSWL87668 (2 varianty)

Tmavě šedá ESD podlahová krytina jako materiál z role o tloušťce 3,5 mm. Role jsou dlouhé 10 m a široké 1200 nebo 1500 mm. Pro svodivé podlahové plochy ve výrobě, laboratoři a skladu.

Popis

Tmavě šedá krytina z role činí velké podlahové plochy svodivými a tvoří základ ochranné zóny ESD.

V ochranné zóně ESD patří podlaha ke svodové cestě: Osoby s ESD obuví odvádějí náboj přes krytinu do uzemnění. Materiál z role přitom pokrývá větší plochy s několika spoji.

Provedení o tloušťce 3,5 mm je silnější variantou této skupiny krytin. Se šířkou 1200 nebo 1500 mm a délkou 10 m na roli lze počet pásů dobře přizpůsobit místnosti. Tmavě šedý odstín je v každodenním provozu nenáročný.

Typické oblasti použití

• Výroba elektroniky a osazování

• Kontrolní a opravárenské oblasti

• Sklad pro elektrostaticky citlivé součástky

• Laboratoře a dílny

Na co dbát při výběru

• Šířka: 1200 nebo 1500 mm, podle šířky místnosti a požadované polohy spojů.

• Tloušťka: 3,5 mm pro oblasti s intenzivnějším používáním.

• Uzemnění: Krytinu vždy připojte k uzemňovacímu bodu, například uzemňovacím páskem nebo uzemňovacím kabelem.

Technické údaje

Varianty	2 (čísla artiklů viz tabulka)
Dodání	na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou

Pokyny k použití

Uzemnění podlahy naplánujte před pokládkou a svod hotové plochy zkontrolujte. Osoby by měly nosit ESD obuv, aby podlaha působila. Obecný rámec pro ochranné zóny ESD stanovuje IEC 61340-5-1.

Časté otázky

Související: ESD podložky na stůl a krytiny · Všechny artikly ESD · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

Provedení	Číslo položky
3,5 mm · 1200 mm · 10 m	DSWL87669
3,5 mm · 1500 mm · 10 m	DSWL87668

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.