
Technický list výrobku

Podlahová rohož ESD 95 x 125 cm | půlkulové výstupky - černá

CS | 2026-11-12



Číslo položky: DSWL43049

Podlahová rohož ESD 95 × 125 cm s půlkulovými výstupky: plocha pro stání pro pracoviště s prací vestoje. K připojení k uzemňovacímu bodu. Svodivá ve spojení s obuví ESD nebo patním páskem. Balicí jednotka: 1 ks.

Popis

Podlahová rohož ESD 950 x 1250mm, půlkulové výstupky: podlahová rohož ESD jako uzemněná plocha pro stání.

Podlahové rohože tvoří uzemněnou plochu pro stání na pracovištích s prací vestoje. S patním páskem nebo svodivou obuví se může náboj osoby odvádět přes rohož.

Rozměry jsou 95 × 125 cm. Povrch má půlkulové výstupky.

Rohož se připojuje k uzemňovacímu bodu; připojení provádí kvalifikovaný elektrikář.

Typické oblasti použití

• Pracoviště pro práci vestoje u montážních a zkušebních stanic

• Přechodové prostory do oblasti ESD

• Obslužná místa u strojů a zkušebních přístrojů

Na co dbát při výběru

• Rozměry: zohledněte plochu pro stání a pěší trasy.

• Povrch: ploché výstupky a půlkulové výstupky se liší pocitem při došlapu.

• Součinnost: aby se náboj odváděl, je nutný patní uzemňovací pásek nebo obuv ESD.

Technické údaje

Číslo položky	DSWL43049
Barva	Černý
Norma (údaj výrobce)	DIN EN 61340-5-1
Balicí jednotka	1 ks
Rozměry	95 × 125 cm

Pokyny k použití

Podlahové rohože odvádějí náboj jen tehdy, jsou-li propojeny s uzemňovacím bodem a osoba nosí svodivou obuv nebo patní uzemňovací pásek.

Časté otázky

K tomu se hodí: Patní uzemňovací pásky ESD · Uzemňovací příslušenství ESD · Uzemnění na pracovišti

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

950 x 1250mm / Černá / Půlkulové výstupky	**DSWL43049**

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.