Technický list výrobku

# ESD spirálový kabel, 2 MΩ, černý, patentka 7/10 mm

CS | 2026-11-12



Čísla položek: DSWL42079 - DSWL42089 (3 varianty)

Černý ESD spirálový kabel s odporem 2 MΩ a připojením patentkou pro 7 a 10 mm, k dostání od 1,8 m do 3,6 m. Zkoušeno podle BGI 818: 2001; pružně propojuje ESD vybavení s uzemňovacím bodem.

## Popis

Černý spirálový kabel 2 MΩ se hodí k patentkám 7 a 10 mm a poskytuje volnost pohybu ve třech délkách.

Spirálový kabel se stahuje, když není potřeba, a uvolní délku, když se pohybujete. Pracoviště tak zůstává uklizené.

Připojení patentkou je navrženo pro 7 mm a 10 mm. Kabel je uveden v délkách 1,8 m, 2,4 m a 3,6 m a je zkoušen podle BGI 818: 2001.

## Typické oblasti použití

• ESD pracoviště v elektronické výrobě

• Montážní a zkušební pracoviště

• Pracoviště s proměnlivým pohybem

• Náhrada opotřebených spirálových kabelů

## Na co dbát při výběru

• Délka: 1,8 m pro pevná místa, 3,6 m pro větší volnost pohybu.

• Připojení: patentka pro 7 a 10 mm.

• Odpor: 2 MΩ.

• Protikus: zkontrolujte, jakou patentku má váš náramek nebo příslušenství.

## Technické údaje

| Varianty | 3 (čísla artiklů viz tabulka) |
|---|---|
| Odpor | 2 MΩ |
| Přípojka | Patentka 7 / 10 mm |
| Další údaje | Zkoušeno podle BGI 818: 2001 |
| Dodání | na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou |

## Pokyny k použití

Kabel pevně propojte s uzemňovacím bodem a pravidelně jej kontrolujte, například testerem náramků. Kabely se zlomy nebo poškozenou izolací vyměňte.

## Časté otázky

Hodí se k tomu: ESD spirálové kabely · Všechny ESD artikly · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

## Varianty

| Formát | Číslo položky |
|---|---|
| 1,8 m | DSWL42079 |
| 2,4 m | DSWL42083 |
| 3,6 m | DSWL42089 |

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.