Technický list výrobku

Spirálový kabel ESD 2Mohm | patentka 3mm/10mm - 2,4m - modrý

CS | 2026-11-12



Číslo položky: DSWL19533

Spirálový kabel ESD s 2 MOhm a délkou 2,4 m, patentka 3 / 10 mm. Spojuje náramek, patní uzemňovací pásek nebo podložku s uzemňovacím bodem. Zabudovaný odpor omezuje svodový proud. Balicí jednotka: 1 ks.

Popis

Spirálový kabel ESD 2Mohm, patentka 3mm/10mm - 2,4m: spirálový kabel pro uzemnění ESD.

Spirálový kabel spojuje náramek, patní uzemňovací pásek nebo podložku s uzemňovacím bodem. Zabudovaný odpor omezuje proud a tím chrání osobu; spirálové provedení zůstává přehledné i při proměnlivých vzdálenostech.

Tento kabel má odpor 2 MOhm a je dlouhý 2,4 m. Patentka měří 3 / 10 mm.

Velikosti patentek na konci u náramku a u uzemňovacího bodu musí odpovídat vašim součástem; porovnejte je před objednáním.

Typické oblasti použití

• Uzemnění osoby pomocí náramku ESD

• Připojení podložek ESD k uzemňovacímu bodu

• Mobilní pracoviště a zkušební stanice

Na co dbát při výběru

• Odpor: 1 nebo 2 MOhm, podle konceptu; pokyny v technickém listu.

• Délka: 1,8, 2,4 nebo 3,6 m, podle vzdálenosti mezi pracovištěm a uzemňovacím bodem.

• Přípojky: velikost patentky (3, 7, 10 mm) a případně banánek nebo krokodýlí svorka.

Technické údaje

Číslo položky	DSWL19533
Barva	Modrý
Svodový odpor (údaj výrobce)	2 MOhm
Balicí jednotka	1 ks

Pokyny k použití

Odpor v kabelu chrání osobu a omezuje proud; pro náramky se zpravidla používá kabel s 1 nebo 2 MOhm. Délka a velikosti patentek musí odpovídat pásku a uzemňovacímu bodu.

Časté otázky

K tomu se hodí: Náramky ESD · Uzemňovací příslušenství ESD · Podložky na stůl a pokrytí ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

2400mm / Modrý / 3mm/10mm patentka	**DSWL19533**

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.