Technický list výrobku

# Mikina ESD 300 g/m², kulatý výstřih, šedá

CS | 2026-11-12



Čísla položek: DSWL92565, DSWL92566, DSWL92567, DSWL92568, DSWL92569, DSWL92570, DSWL92571, DSWL92572, DSWL92573

Mikina ESD v šedé má kulatý výstřih a dlouhé rukávy s pletenými manžetami. Tkanina o 300 g/m² obsahuje vedle polyesteru a bavlny 10 % vodivých uhlíkových vláken. Unisex střih ve velikostech od XS do 5XL, symbol ESD na levém rukávu.

## Popis

Mikina ESD v šedé: oděv ESD pro elektronickou výrobu, montáž a zkoušení.

Mikina ESD udrží zaměstnance v teple na chladnějších pracovištích, aniž by se vzdala ochrany ESD: vodivá uhlíková vlákna v tkanině odvádějí náboj. Lze ji nosit přes tričko nebo pod pracovním pláštěm.

Tkanina váží 300 g/m² a skládá se z 45 % polyesteru, 45 % bavlny a 10 % vodivých uhlíkových vláken. Výrobce uvádí svodový odpor $10^6$ až $10^7$ ohmů. K dispozici je ve velikostech XS až 5XL.

Oděv ESD působí jen společně s uzemněním osoby. Počítejte proto s náramkem nebo patním páskem a svodivou podlahou.

## Typické oblasti použití

- Elektronická výroba a montáž sestav
- Zkušební pole, servis a údržba
- Laboratoř, vývoj a stavba prototypů
- Sklad a příjem zboží v prostorech EPA
- Jednotný týmový oděv v oblasti ESD

## Na co dbát při výběru

- Hmotnost tkaniny: vyšší plošná hmotnost znamená silnější látku, vybírejte podle klimatu v místnosti a doby nošení.
- Velikost: velikosti jsou uvedeny na stránce produktu, u vybavení týmu se vyplatí předem vytvořit přehled velikostí.
- Norma a svodový odpor: údaje výrobce najdete v technickém listu.
- Údržba: dodržujte pokyny k praní, pravidelně kontrolujte vlastnosti ESD.

## Technické údaje

| Čísla položek | DSWL92565, DSWL92566, DSWL92567, DSWL92568, DSWL92569, DSWL92570, DSWL92571, DSWL92572, DSWL92573 |
|---|---|
| Barva | Šedý |
| Velikosti | XS až 5XL |
| Plošná hmotnost | 300 g/m² |
| Materiál | 45 % polyester, 45 % bavlna, 10 % vodivá uhlíková vlákna |
| Svodový odpor (údaj výrobce) | $10^6$ až $10^7$ ohmů |
| Norma (údaj výrobce) | IEC 61340-5-1 |
| Balicí jednotka | 1 ks |

## Pokyny k použití

Oděv ESD působí jen v uzemněném systému: nositel a pracoviště musí být připojeni náramkem nebo patním páskem a svodivou podlahou. Hodnoty, velikosti a pokyny k údržbě jsou v technickém listu.

## Časté otázky

K tomu se hodí: Oděv ESD · Polokošile ESD · Údržba oděvu ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

## Varianty

| XS / Šedý / 1 ks | DSWL92565 |
|---|---|
| S / Šedý / 1 ks | DSWL92566 |
| M / Šedý / 1 ks | DSWL92567 |
| L / Šedý / 1 ks | DSWL92568 |
| XL / Šedý / 1 ks | DSWL92569 |
| XXL / Šedý / 1 ks | DSWL92570 |
| 3XL / Šedý / 1 ks | DSWL92571 |
| 4XL / Šedý / 1 ks | DSWL92572 |
| 5XL / Šedý / 1 ks | DSWL92573 |

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.