
Technický list výrobku

ESD sada podložek na stůl, 6dílná, vč. uzemňovacího bodu

CS | 2026-11-12



Čísla položek: 5 · viz tabulka variant

ESD sada podložek na stůl, 6dílná, s uzemňovacím bodem a modrou dvouvrstvou rohoží s 2x patentkou 10 mm. Povrchový odpor 10^6 až 10^7 Ohm podle EN 61340-2-3, formáty od 400 x 400 mm do 1200 x 600 mm.

Popis

Sada spojuje rohož a uzemňovací bod, a zřizuje tak pracoviště ESD z jedné ruky.

Modrá rohož je z přírodního a syntetického kaučuku a má dvouvrstvou konstrukci. Povrchový odpor (Rpp) 10^6 až 10^7 Ohm a objemový odpor 10^6 Ohm jsou uvedeny podle EN 61340-2-3. Protiskluzovost podle EN 13893 nad 0,30, tvrdost Shore A 75 podle ISO 7619, rohy zaoblené.

Povrch je odolný proti teplu a pájce, odolný proti chemikáliím a oleji a antireflexní. Součástí sady je uzemňovací bod. Velikost rohože zvolte podle stolu.

Typické oblasti použití

- Zřizování nových pracovišť ESD
- Pájecí pracoviště
- Opravy a servis
- Laboratoře a vývoj

Na co dbát při výběru

- Velikost: Od 400 x 400 mm do 1200 x 600 mm podle plochy stolu.
- Přípojky: 2x patentka 10 mm pro uzemnění a náramek na zápěstí.
- Rozsah dodávky: Uzemňovací bod je součástí; ostatní díly sdělíme v nabídce.

Technické údaje

Varianty	5 (čísla artiklů viz tabulka)
Materiál	Přírodní kaučuk & syntetický kaučuk
Povrchový odpor (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm (EN 61340-2-3)
Objemový odpor (EN 61340-2-3)	10^6 Ohm
Přípojka	2x patentka 10 mm
Povrch	Dvouvrstvé ESD pokrytí stolu
Rohy	zaoblené
Protiskluzovost (EN 13893)	> 0,30
Tvrdost (ISO 7619)	shore A 75
Další údaje	Odolná proti teplu a pájce · Odolnost proti chemikáliím a oleji · Antireflexní povrch usnadňuje práci
Dodání	na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou

Pokyny k použití

Uzemňovací bod připojte ke zkontrolovanému uzemnění a rohož propojte přes jednu z patentek. Rohož čistěte pomocí ESD čisticích prostředků.

Časté otázky

Související: ESD podložky na stůl a krytiny · Všechny artikly ESD · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

Provedení	Číslo položky
Mini; modrá 400x400 mm	DSWL93768
XS; modrá; 600 x 400 mm	DSWL93311
S; modrá; 600 x 600 mm	DSWL93312
M; modrá; 900 x 600 mm	DSWL93313
L; modrá; 1200 x 600 mm	DSWL93314

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.