Technický list výrobku

ESD prokladové vložky, obdélníkový výřez

CS | 2026-11-12

Čísla položek: DSWL93383 - DSWL93387 (3 varianty)

Obdélníkově nařezané ESD prokladové vrstvy bez pomůcek k uchopení, tloušťka 3 mm, ve formátech 254 x 154 mm, 353 x 253 mm a 553 x 353 mm. Celá plocha slouží jako podklad pro součástky a sestavy.

Popis

Prosté obdélníkové vrstvy, které jako podklad využívají celou plochu přepravky.

Bez otvorů nebo vybrání je k dispozici celá plocha pro díly. To pomáhá, když volně leží drobné součástky a nemají propadávat.

Vrstva se vyjímá za okraj. Pro časté vyjímání existují varianty s úchopovými otvory, vybráními nebo zkosenými rohy.

Typické oblasti použití

• Podklad pro volné drobné díly

• Oddělení vrstev v ESD přepravkách

• Zakrytí nejvyšší vrstvy

• Podklad při kompletaci

Na co dbát při výběru

• Formát: 254 x 154 mm, 353 x 253 mm nebo 553 x 353 mm.

• Tvar: Obdélníkový, bez pomůcek k uchopení.

• Tloušťka: 3 mm.

• Manipulace: Vhodné pro vyjímání zřídka, jinak zvolte variantu s pomůckou k uchopení.

Technické údaje

Varianty	3 (čísla artiklů viz tabulka)
Dodání	na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou

Pokyny k použití

Prokladové vrstvy chrání nejlépe ve spojení s ESD přepravkou a víkem. V EPA se vrstev dotýkejte pouze uzemněni.

Časté otázky

Související: ESD skladování a přeprava · Všechny artikly ESD · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

Artikl / provedení	Číslo položky
254 x 154 x 3mm · 254x154	DSWL93383
353 x 253 x 3 mm · 353x253	DSWL93385
553 x 353 x 3mm · 553x353	DSWL93387

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.