Technický list výrobku

Měděná páska, samolepicí, role 30 m

CS | 2026-11-12

Číslo položky: DSWL30970

Samolepicí měděná páska na roli o délce 30 m pro vodivá spojení v prostředí ESD. Lze ji nalepit přímo na podklady a slouží jako vodič mezi krytinou a uzemňovací přípojkou.

Popis

Měděná páska vytváří vodivé spojení tam, kde se má plocha nebo součást připojit k uzemnění.

Měď dobře vede elektrický náboj, a hodí se proto jako spojovací prvek v systémech uzemnění ESD. Samolepicí zadní strana usnadňuje montáž: páska se nalepí, místo aby se šroubovala nebo svírala.

Typické je použití pod ESD krytinami nebo na nich k propojení několika ploch navzájem nebo s uzemňovacím bodem. Role o délce 30 m stačí na několik pracovišť nebo menší podlahovou plochu.

Typické oblasti použití

• Propojení ESD krytin s uzemňovacím bodem

• Propojení sousedních podlahových ploch

• Dovybavení stávajících pracovišť

• Údržba systémů uzemnění

Na co dbát při výběru

• Podklad: Lepicí plocha nejlépe drží na čistém, suchém a bezprašném podkladu.

• Délka: Roli lze podle potřeby odříznout na délku.

• Přípojka: Naplánujte, jak se páska na konci spojí s uzemňovacím bodem.

Technické údaje

Číslo položky	DSWL30970
Dodání	na poptávku, nabídka s cenou a balicí jednotkou

Pokyny k použití

Měděnou pásku veďte bez přerušení až k uzemňovací přípojce a po montáži zkontrolujte spojení. Kombinujte ji s uzemňovacími kabely a uzemňovacími zástrčkami, aby byla svodová dráha úplná.

Časté otázky

Související: ESD podložky na stůl a krytiny · Všechny artikly ESD · Základy ESD

Zobrazit technický list (webová stránka, německy)

Varianty

Provedení	Číslo položky
30 m	DSWL30970

Zpracováno z údajů o výrobku. Tento list nenahrazuje zkušební osvědčení. Rozhodující jsou původní dokumenty.