Produktdatablad

ESD/EMI-afskærmningspose, 90 µm, 203 x 406 mm

DA | 2026-11-12



Varenummer: DSWL32368

Afskærmningspose mod elektrostatiske afladninger og elektromagnetiske forstyrrelser, i 90 µm folietykkelse og formatet 203 x 406 mm. Til komponentsamlinger, som skal opbevares og sendes sikkert.

Beskrivelse

Posen beskytter følsom elektronik i et aflangt enkeltformat mod felter og afladninger udefra.

Posen forener ESD- og EMI-beskyttelse: Den holder elektrostatiske afladninger udefra væk fra indholdet og afskærmer mod elektromagnetiske forstyrrelser. Dermed egner den sig til komponenter, som reagerer følsomt på begge påvirkninger.

Formatet 203 x 406 mm passer til aflange printplader, moduler og kabelsamlinger. Folietykkelsen er 90 µm. Varen føres i netop denne ene udførelse.

Typiske anvendelsesområder

• Forsendelse af printplader og moduler

• Opbevaring af reservekomponentsamlinger

• Returforsendelser fra service og reparation

• Transport mellem to EPA-områder

Hvad du bør være opmærksom på ved valget

• Format: Posen skal kunne rumme delen uden at knække og uden stort overskud.

• Beskyttelsestype: Vælg afskærmningspose, når indholdet også skal forblive beskyttet uden for EPA.

• Lukning: Kontroller, om du vil svejse, folde eller lukke posen med ESD-tape.

Tekniske oplysninger

Varenummer	DSWL32368
Anskaffelse	efter forespørgsel, tilbud med pris og pakkeenhed

Anvisninger til brugen

Fyld kun posen i EPA, når du selv er jordet via armbånd eller ESD-sko. Læg den på en jordet arbejdspladsmåtte. Mærk posen som ESD-emballage, så modtagere også kun åbner den i en beskyttelseszone.

Ofte stillede spørgsmål

Passende hertil: ESD-emballage og forsendelse · Alle ESD-varer · ESD-grundlag

Se datablad (webside, tysk)

Varianter

Udførelse	Varenummer
90 µm · 203 x 406 mm	DSWL32368

Udarbejdet ud fra produktoplysningerne. Dette datablad erstatter ikke et prøvningscertifikat. Originaldokumenterne er gældende.