Produktdatablad

ESD-hyldebelægning, rillet profil, rullevare, sort, 10 m

DA | 2026-11-12



Varenumre: 8 · se varianttabellen

Sort ESD-hyldebelægning af syntetisk gummi med rilleprofil, 3 mm tyk, som rulle på 10 m. Overflademodstand 10^6 til 10^7 ohm, PVC- og ftalatfri, i bredder fra 200 til 1220 mm.

Beskrivelse

Den rillede belægning gør hylder afledende og beskytter komponenter og samlinger, som opbevares dér.

Også på hylden har elektrostatisk følsomme komponenter brug for et afledende underlag. Denne belægning af syntetisk gummi har en overflademodstand (Rpp) på 10^6 til 10^7 ohm og en rillet overflade.

Belægningen er elastisk, stødabsorberende og lydisolerende og skåner det aflagte materiale. Den er 100 % fri for PVC og ftalater. Jordingskabel og jordingspunkt er ikke inkluderet. Bredderne går fra 200 mm til 1220 mm.

Typiske anvendelsesområder

- Hylder i komponentlagre
- Hylder i produktionsområder
- Hylder ved arbejdspladser
- Materialevogne og transportreoler

Hvad du bør være opmærksom på ved valget

- Bredde: Vælges efter dybden på hylderne, fra 200 til 1220 mm.
- Overflade: Rilleprofilen forhindrer, at dele let glider.
- Jording: Planlæg jordingskabel og jordingspunkt separat, de er ikke inkluderet.
- Materiale: PVC- og ftalatfri.

Tekniske oplysninger

Varianter	8 (varenumre se tabel)
Materiale	Syntetisk gummi
Overflademodstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm
Overfladestruktur	rillet
Belægningens egenskaber	Dæmpning elastisk, stødabsorberende
Inkl. jordingskabel	nej
Inkl. jordingspunkt	nej
Rengøring	brug egnede ESD-rengøringsmidler
Yderligere oplysninger	Tykkelse: 3,0 mm · 100 % PVC-fri og FTALATFRI · Lydisolerende, skånsom mod materialet
Anskaffelse	efter forespørgsel, tilbud med pris og pakkeenhed

Anvisninger til brugen

Slut hver hyldes belægning til et jordingspunkt, ellers forbliver underlaget uden virkning. Rengør den rillede overflade med egnede ESD-rengøringsmidler.

Ofte stillede spørgsmål

Passende hertil: ESD-bordmåtter og belægninger · Alle ESD-varer · ESD-grundlag

Se datablad (webside, tysk)

Varianter

Format	Varenummer
200 x 3 mm	DSWL91861
300 x 3 mm	DSWL91862
400 x 3 mm	DSWL91863
450 x 3 mm	DSWL91864
500 x 3 mm	DSWL91865
600 x 3 mm	DSWL91866
800 x 3 mm	DSWL91867
1220 x 3 mm	DSWL87233

Udarbejdet ud fra produktoplysningerne. Dette datablad erstatter ikke et prøvningscertifikat. Originaldokumenterne er gældende.