Produktdatablad

ESD-spiralkabel 1Mohm | trykknap 10/10mm | bananstik - 2,4m - sort

DA | 2026-11-12



Varenummer: DSWL20502

ESD-spiralkabel med 1 MOhm og 2,4 m længde, trykknap 10 / 10 mm, med bananstik. Forbinder armbånd, hælstrop eller måtte med jordingspunktet. Den indbyggede modstand begrænser afledningsstrømmen.

Beskrivelse

ESD-spiralkabel 1Mohm, trykknap 10/10mm, bananstik - 2,4m: spiralkabel til ESD-jording.

Spiralkablet forbinder armbånd, hælstrop eller måtte med jordingspunktet. Den indbyggede modstand begrænser strømmen og beskytter dermed personen; den spiralformede udførelse forbliver ryddelig, også ved skiftende afstande.

Dette kabel har en modstand på 1 MOhm og er 2,4 m langt. Trykknappen måler 10 / 10 mm. Yderligere tilbehør: bananstik.

Trykknapstørrelserne i armbåndets ende og ved jordingspunktet skal passe til dine komponenter; sammenlign dem, før du bestiller.

Typiske anvendelsesområder

• Jording af personen via ESD-armbånd

• Tilslutning af ESD-måtter til jordingspunktet

• Mobile arbejdspladser og prøvestationer

Hvad du bør være opmærksom på ved valget

• Modstand: 1 eller 2 MOhm afhængigt af konceptet; oplysninger i databladet.

• Længde: 1,8, 2,4 eller 3,6 m efter afstanden mellem arbejdsplads og jordingspunkt.

• Tilslutninger: Trykknapstørrelse (3, 7, 10 mm) og eventuelt bananstik eller krokodilleklemme.

Tekniske oplysninger

Varenummer	DSWL20502
Farve	Sort
Afledningsmodstand (producentens angivelse)	1 MOhm

Anvisninger til brugen

Modstanden i kablet beskytter personen og begrænser strømmen; til armbånd bruges som regel et kabel med 1 eller 2 MOhm. Længde og trykknapstørrelser skal passe til bånd og jordingspunkt.

Ofte stillede spørgsmål

Passende hertil: ESD-armbånd · ESD-jordingstilbehør · ESD-bordmåtter og belægninger

Se datablad (webside, tysk)

Varianter

2400mm / Sort / 10/10mm	DSWL20502

Udarbejdet ud fra produktoplysningerne. Dette datablad erstatter ikke et prøvningscertifikat. Originaldokumenterne er gældende.