Produktdatablad

ESD-mellemlæg til KLT, rektangulær tilskæring

DA | 2026-11-12

Varenumre: DSWL93384 - DSWL93386 (2 varianter)

Rektangulære ESD-mellemlæg til småladningsbærere (KLT) i 340 x 260 x 3 mm og 540 x 360 x 3 mm. De adskiller lag i KLT-kassen og giver en lukket flade til komponenter og samlinger.

Beskrivelse

Mellemlæg i KLT-format, som giver hele den indvendige flade som underlag.

Småladningsbærere bruges ofte i kredsløb mellem leverandører og fabrikker. Tilskæringerne er udlagt til deres indvendige mål og ligger fladt uden grebshjælp.

To formater kan vælges. Den, som ofte tager lag ud, finder i denne gruppe de samme formater med affasede hjørner.

Typiske anvendelsesområder

• Lagadskillelse i KLT

• Kredsløbsemballage i leverandørkæden

• Forsendelse af samlinger mellem fabrikker

• Tilførsel ved linjen

Hvad du bør være opmærksom på ved valget

• Format: 340 x 260 mm eller 540 x 360 mm.

• Form: Rektangulær uden grebshjælp.

• Tykkelse: 3 mm.

• Kasse: Afstem KLT-størrelsen før bestillingen.

Tekniske oplysninger

Varianter	2 (varenumre se tabel)
Anskaffelse	efter forespørgsel, tilbud med pris og pakkeenhed

Anvisninger til brugen

For at ESD-kæden forbliver sluttet, bør selve KLT-kassen også være ESD-egnet. Kontrollér lag fra kredsløbet regelmæssigt for skader.

Ofte stillede spørgsmål

Passende hertil: ESD-opbevaring og transport · Alle ESD-varer · ESD-grundlag

Se datablad (webside, tysk)

Varianter

Vare / udførelse	Varenummer
340 x 260 x 3mm	DSWL93384
540 x 360 x 3mm	DSWL93386

Udarbejdet ud fra produktoplysningerne. Dette datablad erstatter ikke et prøvningscertifikat. Originaldokumenterne er gældende.