Produktdatenblatt

ESD Spiralkabel 2Mohm | 7mm/10mm Druckknopf - 2,4m - blau

DE | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL27735

ESD-Spiralkabel mit 2 MOhm und 2,4 m Länge, Druckknopf 7 / 10 mm. Verbindet Armband, Fersenband oder Matte mit dem Erdungspunkt. Der eingebaute Widerstand begrenzt den Ableitstrom. Verpackungseinheit: 1 Stück.

Beschreibung

ESD Spiralkabel 2Mohm, 7mm/10mm Druckknopf - 2,4m: Spiralkabel für die ESD-Erdung.

Das Spiralkabel verbindet Armband, Fersenband oder Matte mit dem Erdungspunkt. Der eingebaute Widerstand begrenzt den Strom und schützt so die Person; die spiralförmige Ausführung bleibt auch bei wechselnden Abständen aufgeräumt.

Dieses Kabel hat einen Widerstand von 2 MOhm und ist 2,4 m lang. Der Druckknopf misst 7 / 10 mm.

Die Druckknopfgrößen am Armband-Ende und am Erdungspunkt müssen zu Ihren Komponenten passen; vergleichen Sie diese vor der Bestellung.

Typische Einsatzbereiche

• Erdung der Person über ESD-Armband

• Anschluss von ESD-Matten an den Erdungspunkt

• Mobile Arbeitsplätze und Prüfstationen

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

• Widerstand: 1 oder 2 MOhm, je nach Konzept; Hinweise im Datenblatt.

• Länge: 1,8, 2,4 oder 3,6 m, nach Abstand zwischen Arbeitsplatz und Erdungspunkt.

• Anschlüsse: Druckknopfgröße (3, 7, 10 mm) und gegebenenfalls Bananenstecker oder Krokodilklemme.

Technische Angaben

Artikelnummer	DSWL27735
Farbe	Blau
Ableitwiderstand (Herstellerangabe)	2 MOhm
Verpackungseinheit	1 Stück

Hinweise zum Einsatz

Der Widerstand im Kabel schützt die Person und begrenzt den Strom; für Armbänder wird in der Regel ein Kabel mit 1 oder 2 MOhm verwendet. Länge und Druckknopfgrößen müssen zu Band und Erdungspunkt passen.

Häufige Fragen

Passend dazu: ESD-Armbänder · ESD-Erdungszubehör · ESD-Tischmatten und Beläge

Datenblatt ansehen (Webseite, Deutsch)

Varianten

2400mm / Blau / 7mm/10mm Druckknopf	DSWL27735

Aus den Produktangaben erstellt. Dieses Datenblatt ersetzt kein Prüfzeugnis. Maßgeblich sind die Originalunterlagen.