Produktdatenblatt

ESD-Sweatshirt 300 g/m², V-Ausschnitt, grau

DE | 2026-11-12



Artikelnummern: DSWL92529, DSWL92530, DSWL92531, DSWL92532, DSWL92533, DSWL92534, DSWL92535, DSWL92536, DSWL92537

Das ESD-Sweatshirt in Grau hat einen V-Ausschnitt und lange Ärmel mit Strickbündchen. Das 300-g/m²-Gewebe enthält 10 % leitfähige Kohlenstofffasern neben Polyester und Baumwolle. Unisex-Schnitt in Größen von XS bis 5XL, ESD-Symbol am linken Ärmel.

Beschreibung

ESD-Sweatshirt in Grau: ESD-Kleidung für Elektronikfertigung, Montage und Prüfung.

Das ESD-Sweatshirt hält Mitarbeitende an kühleren Arbeitsplätzen warm, ohne den ESD-Schutz aufzugeben: Leitfähige Kohlenstofffasern im Gewebe leiten Ladung ab. Es lässt sich über dem T-Shirt oder unter dem Arbeitsmantel tragen.

Das Gewebe wiegt 300 g/m² und besteht aus 45 % Polyester, 45 % Baumwolle und 10 % leitfähigen Kohlenstofffasern. Der Hersteller gibt einen Ableitwiderstand von 10^6 bis 10^7 Ohm an. Es ist erhältlich in den Größen XS bis 5XL.

ESD-Kleidung wirkt nur gemeinsam mit der Erdung der Person. Planen Sie deshalb Armband oder Fersenband und einen ableitfähigen Boden mit ein.

Typische Einsatzbereiche

- Elektronikfertigung und Baugruppenmontage
- Prüffeld, Service und Wartung
- Labor, Entwicklung und Musterbau
- Lager und Wareneingang in EPA-Bereichen
- Einheitliche Teamkleidung im ESD-Bereich

Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten

- Gewicht des Gewebes: Höhere Flächengewichte bedeuten dickeren Stoff, wählen Sie nach Raumklima und Tragedauer.
- Größe: Die Größen stehen auf der Produktseite, bei Teamausstattung lohnt eine Größenübersicht vorab.
- Norm und Ableitwiderstand: Die Herstellerangaben finden Sie im Datenblatt.
- Pflege: Waschhinweise beachten, ESD-Eigenschaften regelmäßig prüfen.

Technische Angaben

Artikelnummern	DSWL92529, DSWL92530, DSWL92531, DSWL92532, DSWL92533, DSWL92534, DSWL92535, DSWL92536, DSWL92537
Farbe	Grau
Größen	XS bis 5XL
Flächengewicht	300 g/m²
Material	45 % Polyester, 45 % Baumwolle, 10 % leitfähige Kohlenstofffasern
Ableitwiderstand (Herstellerangabe)	10^6 bis 10^7 Ohm
Norm (Herstellerangabe)	IEC 61340-5-1
Verpackungseinheit	1 Stück

Hinweise zum Einsatz

ESD-Kleidung wirkt nur im geerdeten System: Träger und Arbeitsplatz müssen über Armband oder Fersenband und einen ableitfähigen Boden angeschlossen sein. Werte, Größen und Pflegehinweise stehen im Datenblatt.

Häufige Fragen

Passend dazu: ESD-Kleidung · ESD-Poloshirts · Pflege von ESD-Kleidung

Datenblatt ansehen (Webseite, Deutsch)

Varianten

XS / Grau / 1 Stück	DSWL92529
S / Grau / 1 Stück	DSWL92530
M / Grau / 1 Stück	DSWL92531
L / Grau / 1 Stück	DSWL92532
XL / Grau / 1 Stück	DSWL92533
XXL / Grau / 1 Stück	DSWL92534
3XL / Grau / 1 Stück	DSWL92535
4XL / Grau / 1 Stück	DSWL92536
5XL / Grau / 1 Stück	DSWL92537

Aus den Produktangaben erstellt. Dieses Datenblatt ersetzt kein Prüfzeugnis. Maßgeblich sind die Originalunterlagen.