Τεχνικό δελτίο προϊόντος

Μεμβράνη ESD με φυσαλίδες αέρα, ροζ, απαγωγική, ρολό 150 m

EL | 2026-11-12



Κωδικοί είδους: 6 · δείτε τον πίνακα παραλλαγών

Ροζ μεμβράνη με φυσαλίδες αέρα ESD από απαγωγικό LDPE, πάχος μεμβράνης 55 µm, φυσαλίδες διαμέτρου 10 mm, 150 m ανά ρολό. Θερμοσυγκολλήσιμη, ανακυκλώσιμη και χωρίς αμίνες, σε πλάτη από 300 έως 1500 mm.

Περιγραφή

Το ρολό χρησιμεύει για την προστασία και το τύλιγμα ηλεκτρονικών στην EPA και στην αποστολή.

Η μεμβράνη αποτελείται από απαγωγικό LDPE πάχους 55 µm με ανοχή συν/πλην 10 %. Οι φυσαλίδες έχουν διάμετρο 10 mm. Είναι θερμοσυγκολλήσιμη, ανακυκλώσιμη και χωρίς αμίνες.

Τα ρολά έχουν μήκος 150 m, τα πλάτη κυμαίνονται από 300 έως 1500 mm. Έτσι καλύπτετε τόσο μικρά περιτυλίγματα όσο και επένδυση μεγάλων επιφανειών.

Τυπικοί τομείς εφαρμογής

• Προστασία διατάξεων μέσα στο χαρτοκιβώτιο

• Επένδυση δοχείων μεταφοράς

• Ενδιάμεσα φύλλα σε στοιβαγμένα εξαρτήματα

• Κατασκευή δικών σας σακουλών προστασίας

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την επιλογή

• Πλάτος: επιλέξτε το πλάτος ανάλογα με το μέγεθος του εξαρτήματος και τη διάσταση του χαρτοκιβωτίου.

• Είδος προστασίας: η απαγωγική μεμβράνη εμποδίζει τη φόρτιση, αλλά δεν θωρακίζει.

• Περαιτέρω επεξεργασία: επειδή η μεμβράνη είναι θερμοσυγκολλήσιμη, μπορούν να κατασκευαστούν από αυτήν σακούλες.

• Απόρριψη: η μεμβράνη είναι ανακυκλώσιμη.

Τεχνικά στοιχεία

Παραλλαγές	6 (κωδικοί ειδών βλ. πίνακα)
Πάχος μεμβράνης	55µm +/- 10 %
Ιδιότητα	απαγωγικό
Περισσότερα στοιχεία	Διάμετρος φυσαλίδων: 10 mm · Ιδιότητες: απαγωγικό LDPE · Θερμοσυγκολλήσιμο, ανακυκλώσιμο, χωρίς αμίνες
Αναφορά	κατόπιν αιτήματος, προσφορά με τιμή και μονάδα συσκευασίας

Οδηγίες χρήσης

Επεξεργάζεστε τη μεμβράνη γειωμένοι στην EPA. Για αποστολές που κινούνται εκτός της ζώνης προστασίας, συσκευάστε τα εξαρτήματα επιπλέον σε σακούλες θωράκισης. Κλείνετε τα περιτυλίγματα με αυτοκόλλητη ταινία ESD.

Συχνές ερωτήσεις

Σχετικά: Συσκευασία και αποστολή ESD · Όλα τα είδη ESD · Βασικές αρχές ESD

Δείτε το τεχνικό φυλλάδιο (ιστοσελίδα, στα γερμανικά)

Παραλλαγές

Διάσταση	Κωδικός είδους
300 mm	DSWL24844
500 mm	DSWL24845
600 mm	DSWL24846
750 mm	DSWL24847
1000 mm	DSWL23961
1500 mm	DSWL23969

Συντάχθηκε από τις πληροφορίες του προϊόντος. Το παρόν δελτίο δεν αντικαθιστά πιστοποιητικό δοκιμής. Υπερισχύουν τα πρωτότυπα έγγραφα.