Τεχνικό δελτίο προϊόντος

Φούτερ ESD 300 g/m², λαιμόκοψη V, μαύρος

EL | 2026-11-12



Κωδικοί είδους: DSWL92502, DSWL92503, DSWL92504, DSWL92505, DSWL92506, DSWL92507, DSWL92508, DSWL92509, DSWL92510

Το φούτερ ESD σε μαύρος έχει λαιμόκοψη V και μακριά μανίκια με πλεκτές μανσέτες. Το ύφασμα των 300 g/m² περιέχει 10 % αγώγιμες ίνες άνθρακα εκτός από πολυεστέρα και βαμβάκι. Γραμμή unisex σε μεγέθη από XS έως 5XL, σύμβολο ESD στο αριστερό μανίκι.

Περιγραφή

Φούτερ ESD, μαύρος: ένδυση ESD για παραγωγή ηλεκτρονικών, συναρμολόγηση και έλεγχο.

Το φούτερ ESD κρατά ζεστούς τους εργαζόμενους σε πιο δροσερές θέσεις εργασίας χωρίς να θυσιάζεται η προστασία ESD: οι αγώγιμες ίνες άνθρακα στο ύφασμα απάγουν το φορτίο. Μπορεί να φορεθεί πάνω από το μπλουζάκι ή κάτω από την ποδιά εργασίας.

Το ύφασμα ζυγίζει 300 g/m² και αποτελείται από 45 % πολυεστέρα, 45 % βαμβάκι και 10 % αγώγιμες ίνες άνθρακα. Ο κατασκευαστής δηλώνει αντίσταση διαρροής 10^6 έως 10^7 Ohm. Διατίθεται σε μεγέθη XS έως 5XL.

Τα ρούχα ESD λειτουργούν μόνο σε συνδυασμό με τη γείωση του ατόμου. Γι' αυτό συμπεριλάβετε στον σχεδιασμό βραχιόλι ή ιμάντα γείωσης φτέρνας και απαγωγικό δάπεδο.

Τυπικοί τομείς εφαρμογής

• Παραγωγή ηλεκτρονικών και συναρμολόγηση υποσυγκροτημάτων

• Χώρος δοκιμών, σέρβις και συντήρηση

• Εργαστήριο, ανάπτυξη και κατασκευή πρωτοτύπων

• Αποθήκη και παραλαβή εμπορευμάτων σε χώρους EPA

• Ενιαίος ρουχισμός ομάδας στον χώρο ESD

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την επιλογή

• Βάρος υφάσματος: μεγαλύτερο βάρος σημαίνει πιο χοντρό ύφασμα· επιλέξτε ανάλογα με το κλίμα του χώρου και τη διάρκεια χρήσης.

• Μέγεθος: τα μεγέθη αναφέρονται στη σελίδα προϊόντος· για τον εξοπλισμό ομάδας αξίζει να προηγηθεί μια επισκόπηση μεγεθών.

• Πρότυπο και αντίσταση διαρροής: τα στοιχεία του κατασκευαστή θα τα βρείτε στο τεχνικό φυλλάδιο.

• Συντήρηση: τηρείτε τις οδηγίες πλυσίματος, ελέγχετε τακτικά τις ιδιότητες ESD.

Τεχνικά στοιχεία

Κωδικοί ειδών	DSWL92502, DSWL92503, DSWL92504, DSWL92505, DSWL92506, DSWL92507, DSWL92508, DSWL92509, DSWL92510
Χρώμα	Μαύρος
Μεγέθη	XS έως 5XL
Βάρος υφάσματος	300 g/m²
Υλικό	45 % πολυεστέρας, 45 % βαμβάκι, 10 % αγώγιμες ίνες άνθρακα
Αντίσταση διαρροής (στοιχείο κατασκευαστή)	10^6 έως 10^7 Ohm
Πρότυπο (στοιχείο κατασκευαστή)	IEC 61340-5-1
Μονάδα συσκευασίας	1 τεμ.

Οδηγίες χρήσης

Τα ρούχα ESD λειτουργούν μόνο σε γειωμένο σύστημα: ο χρήστης και η θέση εργασίας πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μέσω βραχιολιού ή ιμάντα γείωσης φτέρνας και απαγωγικού δαπέδου. Τιμές, μεγέθη και οδηγίες συντήρησης αναφέρονται στο τεχνικό φυλλάδιο.

Συχνές ερωτήσεις

Ταιριάζουν επίσης: Ένδυση ESD · Μπλουζάκια πόλο ESD · Φροντίδα ένδυσης ESD

Δείτε το τεχνικό φυλλάδιο (ιστοσελίδα, στα γερμανικά)

Παραλλαγές

XS / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92502
S / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92503
M / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92504
L / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92505
XL / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92506
XXL / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92507
3XL / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92508
4XL / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92509
5XL / Μαύρος / 1 τεμάχιο	DSWL92510

Συντάχθηκε από τις πληροφορίες του προϊόντος. Το παρόν δελτίο δεν αντικαθιστά πιστοποιητικό δοκιμής. Υπερισχύουν τα πρωτότυπα έγγραφα.