Ficha técnica del producto

Bolsa ESD, rosa, disipativa, 100 piezas

ES-LATAM | 2026-11-12



Números de artículo: 10 · consulte la tabla de variantes

Bolsas ESD rosas disipativas, libres de aminas y termosellables, 100 piezas, no se pueden volver a cerrar. Con película de 50 µm de 102 x 152 mm a 254 x 305 mm, con película de 90 µm en tres formatos más grandes con el añadido +20 mm.

Descripción

Estas bolsas rosas ofrecen dos espesores de película para piezas ligeras y más pesadas en la EPA.

Los formatos más pequeños llevan película de 50 µm, los tres más grandes película de 90 µm con el añadido +20 mm en el formato. Así el espesor de la película se adapta al tamaño del contenido.

La película es libre de aminas y termosellable. En los datos se describe como disipativa y, a la vez, como disipativa permanente; la clasificación exacta se la confirmamos en la cotización.

Áreas de aplicación típicas

• Empaque dentro de la EPA

• Placas de circuito en el almacenamiento intermedio

• Componentes en la preparación de pedidos

• Empaque exterior

Qué tener en cuenta al seleccionar

• Espesor de la película: 50 µm o 90 µm, según el formato.

• Formato: de 102 x 152 mm a 300 x 400 mm +20 mm.

• Cierre: termosellable, no se puede volver a cerrar.

• Cantidad: 100 piezas.

Datos técnicos

Variantes	10 (números de artículo, véase la tabla)
Característica	disipativo
Se puede volver a cerrar	no
Más datos	Libre de aminas, termosellable, disipativa permanente
Cubierta	bajo pedido, cotización con precio y unidad de empaque

Indicaciones de uso

Selle la bolsa si el contenido se almacena durante más tiempo. Para transportes fuera de la EPA, combine las bolsas con un empaque de blindaje.

Preguntas frecuentes

Relacionado: Empaque y envío ESD · Todos los artículos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página web, en alemán)

Variantes

Versión	Número de artículo
50 µm; 102 x 152 mm	DSWL60777
50 µm; 127 x 203 mm	DSWL60774
50 µm; 152 x 203 mm	DSWL60780
50 µm; 152 x 254 mm	DSWL60773
50 µm; 203 x 254 mm	DSWL60783
50 µm; 203 x 305 mm	DSWL60785
50 µm; 254 x 305 mm	DSWL60787
90 µm; 200 x 300 mm +20 mm	DSWL81184
90 µm; 250 x 350 mm +20 mm	DSWL81186
90 µm; 300 x 400 mm +20 mm	DSWL81185

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.