Ficha técnica del producto

Sobre de burbujas ESD con solapa, rosa, de blindaje

ES-LATAM | 2026-11-12



Números de artículo: 8 · consulte la tabla de variantes

Sobre de burbujas ESD con blindaje y solapa, espesor de película de 148 µm, solapa de 30 mm. Tiempo de descarga inferior a 0,05 s según FTMS 101 método 406. Formatos de 100 x 150 a 460 x 460 mm.

Descripción

El sobre protege la electrónica de forma electrostática y mecánica, también fuera de la EPA.

Según el catálogo, el sobre sirve para la protección electrostática y mecánica. La película tiene 148 µm de espesor y es de blindaje; las burbujas de aire amortiguan los golpes. El tiempo de descarga es inferior a 0,05 s, medido según FTMS 101 método 406.

La solapa de 30 mm facilita el cierre. Los formatos van desde sobres pequeños hasta 460 x 460 mm; todos los tamaños figuran en la tabla.

Áreas de aplicación típicas

• Envío de ensambles a clientes

• Devoluciones desde el campo

• Transporte entre sedes

• Almacenamiento de repuestos sensibles

Qué tener en cuenta al seleccionar

• Tipo de protección: la versión con blindaje está pensada para trayectos fuera de la EPA.

• Formato: cuide que la solapa aún se pueda cerrar con el sobre lleno.

• Comprobante de prueba: el tiempo de descarga se indica según FTMS 101 método 406.

Datos técnicos

Variantes	8 (números de artículo, véase la tabla)
Espesor de la película	148 µm
Característica	de blindaje
Más datos	Para protección electrostática y mecánica · Dimensiones de la solapa: 30 mm · Tiempo de descarga: < 0.05 sec. FTMS 101 Mtd 406
Cubierta	bajo pedido, cotización con precio y unidad de empaque

Indicaciones de uso

Llene el sobre en la EPA, conectado a tierra y sobre un tapete conectado a tierra. Cierre la solapa por completo para que el contenido quede protegido por todos lados. El destinatario también debería abrir el sobre solo en una zona de protección.

Preguntas frecuentes

Relacionado: Empaque y envío ESD · Todos los artículos ESD · Fundamentos de ESD

Ver ficha técnica (página web, en alemán)

Variantes

Formato	Número de artículo
100 x 150 mm	DSWL24830
150 x 200 mm	DSWL24831
200 x 250 mm	DSWL24832
240 x 210 mm	DSWL24833
250 x 300 mm	DSWL24834
300 x 375 mm	DSWL24835
345 x 300 mm	DSWL24836
460 x 460 mm	DSWL24837

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.