
Ficha técnica del producto

Bolsa ESD, rosa, disipativa, 90 µm, polietileno, 100 unidades

ES | 2026-11-12



Referencias: 13 · ver tabla de variantes

Bolsas ESD rosa de polietileno con 0,09 mm de espesor de film y una resistencia superficial de 10^9 a 10^{10} ohmios. Libres de aminas, termosellables, 100 unidades, en formatos de 76 x 100 mm a 457 x 610 mm.

Descripción

El robusto film de 90 µm hace que estas bolsas rosa resistan bien con piezas más grandes y pesadas en la EPA.

El polietileno de 0,09 mm de espesor resiste mejor las piezas con aristas que los films finos. La resistencia superficial es de 10^9 a 10^{10} ohmios.

Las bolsas son libres de aminas y termosellables, pero no se pueden volver a cerrar. Con formatos de hasta 457 x 610 mm, caben también conjuntos grandes.

Ámbitos de uso típicos

- Componentes pesados o con aristas
- Placas de circuito impreso grandes
- Piezas de carcasa para electrónica
- Almacenamiento dentro de la EPA

En qué debe fijarse al elegir

- Material: polietileno, 0,09 mm.
- Resistencia: resistencia superficial de 10^9 a 10^{10} ohmios.
- Formato: de 76 x 100 mm a 457 x 610 mm.
- Cierre: termosellable, no se puede volver a cerrar.

Datos técnicos

Variantes	13 (referencias, véase la tabla)
Material	Polietileno
Resistencia superficial (Rpp)	10^9-10^{10} ohmios
Espesor del film	0,09 mm
Propiedad	disipativo
Se puede volver a cerrar	no
Más datos	Libre de aminas, termosellable, disipativa permanente
Suministro	bajo petición, presupuesto con precio y unidad de embalaje

Indicaciones de uso

Las bolsas disipativas evitan su propia carga, pero no apantallan. Para el envío fuera de la EPA se necesita una bolsa de apantallamiento o un embalaje apantallante adicional.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: embalaje ESD y envío · todos los artículos ESD · fundamentos de ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

Formato	Referencia
76 x 100 mm	DSWL60775
76 x 127 mm	DSWL60776
102 x 152 mm	DSWL60778
127 x 203 mm	DSWL60779
152 x 203 mm	DSWL60781
152 x 254 mm	DSWL60782
203 x 254 mm	DSWL60784
203 x 305 mm	DSWL60786
254 x 305 mm	DSWL60788
305 x 356 mm	DSWL60789
305 x 406 mm	DSWL60790
406 x 508 mm	DSWL60791
457 x 610 mm	DSWL60792

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.