Ficha técnica del producto

Ruedas ESD para la placa base del soporte de bobinas SMD, Ø 125 mm

ES | 2026-11-12



Referencia: DSWL83307

Ruedas ESD de Ø 125 mm para la placa base de un soporte para bobinas SMD. Con ellas el soporte se vuelve móvil y se puede desplazar con las bobinas de componentes entre el almacén y la máquina de montaje. Esta versión no tiene freno.

Descripción

Las ruedas hacen móvil el soporte para bobinas SMD y ofrecen un camino de disipación a través de un suelo disipativo.

Los soportes para bobinas alojan bobinas de componentes para la fabricación SMD. Con ruedas en la placa base lleva el soporte hasta donde se necesitan las bobinas, en lugar de transportarlas una a una.

Como ruedas ESD, están previstas para derivar las cargas del soporte a través de un suelo disipativo. El diámetro es de 125 mm. Para una sujeción segura al cargar y descargar existe una versión con freno.

Ámbitos de uso típicos

• Soportes para bobinas SMD móviles

• Flujo de material entre el almacén de componentes y la línea de montaje

• Puestos de preparación en la fabricación SMD

• Reequipamiento o sustitución en placas base existentes

En qué debe fijarse al elegir

• Freno: estas ruedas no lo tienen; combínelas en caso necesario con la versión con freno.

• Diámetro: las ruedas tienen Ø 125 mm.

• Suelo: la disipación solo funciona sobre un suelo disipativo y conectado a tierra.

• Compatibilidad: compruebe la fijación en su placa base.

Datos técnicos

Referencia	DSWL83307
Suministro	bajo petición, presupuesto con precio y unidad de embalaje

Indicaciones de uso

Muchos usuarios combinan ruedas sin y con freno en un mismo soporte para que no se desplace al preparar. Mantenga limpias las superficies de rodadura, ya que la suciedad puede perjudicar la disipación hacia el suelo.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: almacenamiento y transporte ESD · todos los artículos ESD · fundamentos de ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

Versión	Referencia
125 mm	DSWL83307

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.