Ficha técnica del producto

Cable en espiral ESD 1Mohm | botón a presión 3mm | conector banana/pinza de cocodrilo - 2,4m - negro

ES | 2026-11-12



Referencia: DSWL20501

Cable en espiral ESD de 1 MOhm y 2,4 m de longitud, botón a presión de 3 mm, con conector banana y pinza de cocodrilo. Conecta la pulsera, la talonera o la alfombrilla con el punto de puesta a tierra. La resistencia integrada limita la corriente de disipación.

Descripción

Cable en espiral ESD 1Mohm, botón a presión 3mm, conector banana/pinza de cocodrilo - 2,4m: cable en espiral para la puesta a tierra ESD.

El cable en espiral conecta la pulsera, la talonera o la alfombrilla con el punto de puesta a tierra. La resistencia integrada limita la corriente y protege así a la persona; la versión en espiral se mantiene ordenada incluso con distancias cambiantes.

Este cable tiene una resistencia de 1 MOhm y mide 2,4 m de largo. El botón a presión mide 3 mm. Otros accesorios: conector banana y pinza de cocodrilo.

Los tamaños de los botones a presión en el extremo de la pulsera y en el punto de puesta a tierra deben encajar con sus componentes; compárelos antes de pedir.

Ámbitos de uso típicos

• Puesta a tierra de la persona mediante pulsera ESD

• Conexión de alfombrillas ESD al punto de puesta a tierra

• Puestos de trabajo móviles y estaciones de pruebas

En qué debe fijarse al elegir

• Resistencia: 1 o 2 MOhm, según el concepto; indicaciones en la ficha técnica.

• Longitud: 1,8, 2,4 o 3,6 m, según la distancia entre el puesto de trabajo y el punto de puesta a tierra.

• Conexiones: tamaño del botón a presión (3, 7, 10 mm) y, en su caso, conector banana o pinza de cocodrilo.

Datos técnicos

Referencia	DSWL20501
Color	Negro
Resistencia de disipación (dato del fabricante)	1 MOhm

Indicaciones de uso

La resistencia del cable protege a la persona y limita la corriente; para pulseras se suele utilizar un cable de 1 o 2 MOhm. La longitud y los tamaños de los botones a presión deben encajar con la pulsera y el punto de puesta a tierra.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: pulseras ESD · accesorios de puesta a tierra ESD · alfombrillas de mesa ESD y revestimientos

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

2400mm / Negro / 3mm	DSWL20501

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.