Ficha técnica del producto

Chaqueta de sudadera ESD 300 g/m² con cremallera, gris

ES | 2026-11-12



Referencias: DSWL92493, DSWL92494, DSWL92495, DSWL92496, DSWL92497, DSWL92498, DSWL92499, DSWL92500, DSWL92501

La chaqueta de sudadera ESD en gris se cierra con cremallera completa y tiene cuello alto. Las mangas terminan en puños de punto; en la manga izquierda va el símbolo ESD. El tejido de 300 g/m² contiene un 10 % de fibras de carbono conductoras. Unisex, tallas XS a 5XL.

Descripción

Chaqueta de sudadera ESD en gris: ropa ESD para fabricación electrónica, montaje e inspección.

La chaqueta de sudadera ESD con cremallera se puede abrir y cerrar rápidamente cuando hace falta y encaja con puestos de trabajo con temperaturas cambiantes. Las fibras de carbono conductoras del tejido disipan la carga.

El tejido pesa 300 g/m² y se compone de 45 % poliéster, 45 % algodón y 10 % fibras de carbono conductoras. El fabricante indica una resistencia de disipación de 10^6 a 10^7 ohmios. Está disponible en tallas XS a 5XL.

La ropa ESD solo funciona junto con la puesta a tierra de la persona. Incluya por ello en la planificación pulsera o talonera y un suelo disipativo.

Ámbitos de uso típicos

• Fabricación electrónica y montaje de conjuntos

• Campo de pruebas, servicio y mantenimiento

• Laboratorio, desarrollo y construcción de prototipos

• Almacén y recepción de mercancías en zonas EPA

• Ropa de equipo uniforme en la zona ESD

En qué debe fijarse al elegir

• Gramaje del tejido: un mayor gramaje significa un tejido más grueso; elija según el clima interior y el tiempo de uso.

• Talla: las tallas figuran en la página de producto; en el equipamiento de equipos merece la pena elaborar un resumen de tallas de antemano.

• Norma y resistencia de disipación: los datos del fabricante figuran en la ficha técnica.

• Cuidado: respete las instrucciones de lavado, compruebe con regularidad las propiedades ESD.

Datos técnicos

Referencias	DSWL92493, DSWL92494, DSWL92495, DSWL92496, DSWL92497, DSWL92498, DSWL92499, DSWL92500, DSWL92501
Color	Gris
Tallas	XS a 5XL
Gramaje	300 g/m²
Material	45 % poliéster, 45 % algodón, 10 % fibras de carbono conductoras
Resistencia de disipación (dato del fabricante)	10^6 a 10^7 ohmios
Norma (dato del fabricante)	IEC 61340-5-1
Unidad de embalaje	1 unidad

Indicaciones de uso

La ropa ESD solo funciona dentro del sistema con puesta a tierra: la persona que la lleva y el puesto de trabajo deben estar conectados mediante pulsera o talonera y un suelo disipativo. Los valores, las tallas y las instrucciones de cuidado figuran en la ficha técnica.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: ropa ESD · polos ESD · cuidado de la ropa ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

XS / Gris / 1 unidad	DSWL92493
S / Gris / 1 unidad	DSWL92494
M / Gris / 1 unidad	DSWL92495
L / Gris / 1 unidad	DSWL92496
XL / Gris / 1 unidad	DSWL92497
XXL / Gris / 1 unidad	DSWL92498
3XL / Gris / 1 unidad	DSWL92499
4XL / Gris / 1 unidad	DSWL92500
5XL / Gris / 1 unidad	DSWL92501

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.