Ficha técnica del producto

Camiseta ESD 150 g/m² | azul real

ES | 2026-11-12



Referencias: DSWL35283, DSWL35284, DSWL35285, DSWL35306, DSWL35307, DSWL35308, DSWL35332, DSWL35359, DSWL35374

Camiseta ESD en azul real: 150 g/m², cuello, botonadura y cuello de pico. Tejido de 96 % algodón, 4 % fibra de carbono. Disponible en tallas de XS a 5XL. Para montaje, inspección y servicio en zonas ESD. Resistencia de disipación de 10^5 a 10^7 ohmios (dato del fabricante).

Descripción

Camiseta ESD en azul real: ropa ESD para fabricación electrónica, montaje e inspección.

La camiseta ESD es la ropa ESD más ligera del surtido. Las fibras de carbono conductoras del tejido disipan la carga; se lleva sola o debajo de una bata, según lo que disponga la zona ESD.

El tejido pesa 150 g/m² y se compone de 96 % algodón, 4 % fibra de carbono. El fabricante indica una resistencia de disipación de 10^5 a 10^7 ohmios. Está disponible en tallas XS a 5XL.

La ropa ESD solo funciona junto con la puesta a tierra de la persona. Incluya por ello en la planificación pulsera o talonera y un suelo disipativo.

Ámbitos de uso típicos

• Fabricación electrónica y montaje de conjuntos

• Campo de pruebas, servicio y mantenimiento

• Laboratorio, desarrollo y construcción de prototipos

• Almacén y recepción de mercancías en zonas EPA

• Ropa de equipo uniforme en la zona ESD

En qué debe fijarse al elegir

• Gramaje del tejido: un mayor gramaje significa un tejido más grueso; elija según el clima interior y el tiempo de uso.

• Talla: las tallas figuran en la página de producto; en el equipamiento de equipos merece la pena elaborar un resumen de tallas de antemano.

• Norma y resistencia de disipación: los datos del fabricante figuran en la ficha técnica.

• Cuidado: respete las instrucciones de lavado, compruebe con regularidad las propiedades ESD.

Datos técnicos

Referencias	DSWL35283, DSWL35284, DSWL35285, DSWL35306, DSWL35307, DSWL35308, DSWL35332, DSWL35359, DSWL35374
Color	Azul real
Tallas	XS a 5XL
Gramaje	150 g/m²
Material	96 % algodón, 4 % fibra de carbono
Resistencia de disipación (dato del fabricante)	10^5 a 10^7 ohmios
Norma (dato del fabricante)	DIN EN 61340-5-1
Unidad de embalaje	1 unidad

Indicaciones de uso

La ropa ESD solo funciona dentro del sistema con puesta a tierra: la persona que la lleva y el puesto de trabajo deben estar conectados mediante pulsera o talonera y un suelo disipativo. Los valores, las tallas y las instrucciones de cuidado figuran en la ficha técnica.

Preguntas frecuentes

Complementos adecuados: ropa ESD · polos ESD · cuidado de la ropa ESD

Ver la ficha técnica (página web, alemán)

Variantes

XS / Azul real / 1 unidad	DSWL35283
S / Azul real / 1 unidad	DSWL35284
M / Azul real / 1 unidad	DSWL35285
L / Azul real / 1 unidad	DSWL35306
XL / Azul real / 1 unidad	DSWL35307
XXL / Azul real / 1 unidad	DSWL35308
3XL / Azul real / 1 unidad	DSWL35332
4XL / Azul real / 1 unidad	DSWL35359
5XL / Azul real / 1 unidad	DSWL35374

Elaborada a partir de la información del producto. Esta ficha no sustituye un certificado de ensayo. Prevalecen los documentos originales.