Fiche technique produit

Bac ESD 600 x 400 x 280 mm

FR | 2026-11-12

Référence : DSWL44789

Bac ESD au format 600 x 400 x 280 mm pour sous-ensembles plus grands, boîtiers et matériel en cartons. La hauteur moyenne offre du volume et s'intègre pourtant dans de nombreux systèmes de rayonnages et de chariots.

Description

Le bac de hauteur moyenne accueille des sous-ensembles encombrants ou de plus grandes quantités.

Avec 280 mm de hauteur, le bac accueille aussi des pièces trop hautes pour des caisses plates. Avec des intercalaires, l'intérieur peut être structuré en plusieurs niveaux.

La dimension de base de 600 x 400 mm correspond aux dimensions logistiques courantes. Le bac peut ainsi être combiné avec d'autres bacs de cette taille sur des chariots et dans des rayonnages.

Domaines d'application typiques

• Stockage de sous-ensembles et de boîtiers

• Mise à disposition de matériel à la ligne

• Transport interne

• Collecte de retours et de réparations

À quoi veiller lors du choix

• Hauteur : 280 mm.

• Dimension de base : 600 x 400 mm.

• Subdivision : peut être complétée par des intercalaires ESD ou de la mousse.

• Couvercle : couvercle à poser 600 x 400 mm disponible séparément.

Caractéristiques techniques

Référence	DSWL44789
Référence	sur demande, devis avec prix et unité d'emballage

Remarques d'utilisation

Ne chargez le bac que dans l'EPA et recouvrez-le avant qu'il ne quitte la zone protégée. Répartissez uniformément les charges lourdes, afin de ne pas surcharger le fond et les poignées.

Questions fréquentes

À associer : Stockage et transport ESD · Tous les articles ESD · Notions de base de l'ESD

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

Article / version	Référence
600x400x280 mm	DSWL44789

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d’essai. Les documents originaux font foi.