Fiche technique produit

Point de mise à la terre ESD

FR | 2026-11-12



Référence : DSWL24948

Point de mise à la terre ESD pour la mise à la terre des personnes : raccord avec bouton-pression, câble de mise à la terre 3 m, pour montage sous le plateau de table. Câbles spiralés et tapis s'y raccordent. La liaison avec le système de mise à la terre doit être réalisée par un électricien qualifié.

Description

Point de mise à la terre ESD : point de mise à la terre pour le poste de travail ESD.

Le point de mise à la terre est le point de raccordement central du poste de travail : bracelet, tapis et autres composants y sont regroupés.

et un câble de mise à la terre de 3 m et se monte sous le plateau de table.

La liaison avec le système de mise à la terre du bâtiment doit être réalisée et contrôlée par un électricien qualifié.

Domaines d'application typiques

• Raccordement central au poste d'implantation ou de contrôle

• Rééquipement de postes de travail existants

À quoi veiller lors du choix

• Type de raccord : taille du bouton-pression et nombre de raccords.

• Longueur du câble : jusqu'au système de mise à la terre.

Caractéristiques techniques

Référence	DSWL24948
Unité d'emballage	1 pièce

Remarques d'utilisation

Le point de mise à la terre est le point de liaison central du poste de travail. La liaison avec le conducteur de protection doit être réalisée et contrôlée par un électricien qualifié.

Questions fréquentes

À associer : Accessoires de mise à la terre ESD · Tapis de table et revêtements ESD · Mise à la terre au poste de travail

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

Standard	DSWL24948

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d'essai. Les documents originaux font foi.