Fiche technique produit

Bande auto-agrippante ESD avec boucle métallique

FR | 2026-11-12



Références : 5 · voir le tableau des variantes

Bande auto-agrippante ESD à boucle métallique pour des liaisons fixes et réversibles dans l'EPA. Les longueurs vont de 400 mm à 900 mm, adaptées aux faisceaux de câbles, aux chariots de transport et aux accessoires.

Description

La bande auto-agrippante à boucle métallique regroupe des câbles et fixe des accessoires dans l'EPA sans qu'il faille couper de colliers de serrage.

Cette version se ferme avec une boucle en métal. Comme toutes les bandes auto-agrippantes, elle peut être ouverte et refermée lorsque les faisceaux sont réorganisés.

En tant qu'article ESD, la bande est prévue pour l'usage en zones de protection. Le choix de longueurs va de 400 mm à 900 mm.

Domaines d'application typiques

• Arrimage de charges sur chariots ESD

• Regroupement de tuyaux et de câbles

• Fixation d'accessoires sur des bâtis

• Tâches de transport récurrentes

À quoi veiller lors du choix

• Boucle : métal ; une version à boucle en plastique est également disponible.

• Longueur : choisissez selon le pourtour que la bande doit entourer.

• Utilisation : veillez à ce que la boucle métallique ne frotte pas sur des composants.

Caractéristiques techniques

Variantes	5 (références article : voir tableau)
Référence	sur demande, devis avec prix et unité d'emballage

Remarques d'utilisation

Placez la boucle de façon qu'elle ne repose pas directement sur des ensembles montés sensibles. Contrôlez régulièrement l'usure de la surface auto-agrippante.

Questions fréquentes

À associer : Équipement pour poste de travail ESD · Tous les articles ESD · Notions de base de l'ESD

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

Article / version	Référence
400 mm	DSWL93476
500 mm	DSWL93477
600 mm	DSWL93478
700 mm	DSWL93479
900 mm	DSWL93480

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d'essai. Les documents originaux font foi.