Fiche technique produit

Sachet à bulles ESD avec languette

FR | 2026-11-12

Références : 4 · voir le tableau des variantes

Sachets à bulles ESD avec rabat en formats de 80 x 125 mm à 200 x 300 mm. Pour les composants petits à moyens, emballés avec calage et fermés par le rabat.

Description

Le rabat facilite la fermeture des emballages ESD calés.

Les bulles d'air protègent des chocs, le matériau ESD de la charge lors de l'emballage et du déballage. Le rabat se replie sur l'ouverture et ferme le sachet.

Le catalogue mentionne pour le rabat l'indication 50 mm. Les quatre formats figurent dans le tableau.

Domaines d'application typiques

• Expédition de modules et de capteurs

• Pièces de rechange pour le service externe

• Rembourrage de petits sous-ensembles

• Retours

À quoi veiller lors du choix

• Format : choisissez le sachet selon la taille de la pièce, le rabat demande un peu de marge.

• Fermeture : avec le rabat, vous fermez le sachet sans film supplémentaire.

• Type de protection : précisez pour l'expédition si une version blindante est nécessaire.

Caractéristiques techniques

Variantes	4 (références article : voir tableau)
Référence	sur demande, devis avec prix et unité d'emballage

Remarques d'utilisation

Emballez mis à la terre sur un tapis ESD et fermez complètement le rabat. Fixez au besoin le rabat avec du ruban adhésif ESD. Pour les pièces lourdes, utilisez en plus un carton.

Questions fréquentes

À associer : Emballage et expédition ESD · Tous les articles ESD · Notions de base de l'ESD

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

Article / version	Référence
100x150	DSWL47594
150x200	DSWL47597
200x300	DSWL47595
80x125	DSWL47596

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d'essai. Les documents originaux font foi.