Fiche technique produit

Gaine tubulaire ESD, rose, dissipative permanente, 150 mm

FR | 2026-11-12



Référence : DSWL24861

Film tubulaire ESD rose, dissipatif permanent, 150 mm de large et 0,09 mm d'épaisseur, sur rouleau de 250 m. Pour sachets de largeur moyenne que vous fabriquez à la dimension dans votre entreprise.

Description

Cette version est conçue pour les pièces de largeur moyenne régulièrement emballées dans des sachets.

Le film tubulaire est dissipatif permanent et teinté en rose, de sorte qu'il est facilement reconnaissable comme emballage ESD. Vous coupez la longueur nécessaire et fermez les extrémités.

Avec 150 mm de largeur et 0,09 mm d'épaisseur, il se situe entre les versions étroites et larges. Un rouleau suffit pour de nombreux sachets de longueurs différentes.

Domaines d'application typiques

• Emballage de cartes dans la fabrication

• Sachets pour connecteurs et faisceaux de câbles

• Emballage intérieur dans les cartons d'expédition

• Stockage intermédiaire dans l'EPA

À quoi veiller lors du choix

• Épaisseur du film : avec 0,09 mm, le film est conçu pour la protection courante des composants.

• Largeur : vérifiez le pourtour de la plus grande pièce que vous emballez.

• Type de protection : pour les transports en dehors de l'EPA, un sachet de blindage est en outre judicieux.

Caractéristiques techniques

Référence	DSWL24861
Référence	sur demande, devis avec prix et unité d'emballage

Remarques d'utilisation

Déroulez le film sur une surface de travail reliée à la terre et reliez-vous vous-même à la terre. Fermez les sachets avec une soudeuse pour films ou du ruban adhésif ESD. Stockez le rouleau propre et sec.

Questions fréquentes

À associer : Emballage et expédition ESD · Tous les articles ESD · Notions de base de l'ESD

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

Version	Référence
250 m · 150 mm · 0,09 mm	DSWL24861

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d'essai. Les documents originaux font foi.