Fiche technique produit

Câble spiralé ESD 2 Mohm | bouton-pression 3 mm/10 mm - 2,4 m - bleu

FR | 2026-11-12



Référence : DSWL19533

Câble spiralé ESD de 2 MOhm et 2,4 m de long, bouton-pression 3 / 10 mm. Relie le bracelet, la talonnette ou le tapis au point de mise à la terre. La résistance intégrée limite le courant de fuite. Unité d'emballage : 1 pièce.

Description

Câble spiralé ESD 2 Mohm, bouton-pression 3 mm/10 mm - 2,4 m : câble spiralé pour la mise à la terre ESD.

Le câble spiralé relie le bracelet, la talonnette ou le tapis au point de mise à la terre. La résistance intégrée limite le courant et protège ainsi la personne ; la forme spiralée reste bien rangée même lorsque les distances varient.

Ce câble a une résistance de 2 MOhm et mesure 2,4 m de long. Le bouton-pression mesure 3 / 10 mm.

Les tailles de bouton-pression côté bracelet et au point de mise à la terre doivent correspondre à vos composants ; comparez-les avant de commander.

Domaines d'application typiques

• Mise à la terre de la personne via un bracelet ESD

• Raccordement de tapis ESD au point de mise à la terre

• Postes de travail mobiles et stations de contrôle

À quoi veiller lors du choix

• Résistance : 1 ou 2 MOhm, selon le concept ; indications dans la fiche technique.

• Longueur : 1,8, 2,4 ou 3,6 m, selon la distance entre le poste de travail et le point de mise à la terre.

• Raccords : taille du bouton-pression (3, 7, 10 mm) et, le cas échéant, fiche banane ou pince crocodile.

Caractéristiques techniques

Référence	DSWL19533
Couleur	Bleu
Résistance de dissipation (indication du fabricant)	2 MOhm
Unité d'emballage	1 pièce

Remarques d'utilisation

La résistance intégrée au câble protège la personne et limite le courant ; pour les bracelets, on utilise en général un câble de 1 ou 2 MOhm. La longueur et les tailles de bouton-pression doivent correspondre à la bande et au point de mise à la terre.

Questions fréquentes

À associer : Bracelets ESD · Accessoires de mise à la terre ESD · Tapis de table et revêtements ESD

Voir la fiche technique (page web, allemand)

Variantes

2400 mm / Bleu / 3 mm/10 mm bouton-pression	**DSWL19533**

Établie à partir des informations produit. Cette fiche ne remplace pas un certificat d'essai. Les documents originaux font foi.