Tehnički list proizvoda

Teflonska ljepljiva traka, 10 mm

HR | 2026-11-12

Broj artikla: DSWL87557

Teflonska ljepljiva traka širine 10 mm za radna mjesta u elektronici i proizvodnji. Koristi se za prekrivanje, učvršćivanje i zaštitu površina, primjerice pri radovima lemljenja.

Opis

Teflonska ljepljiva traka uska je traka za prekrivanje i učvršćivanje na radnom mjestu.

Teflonska ljepljiva traka u elektronici se često koristi za prekrivanje područja koja pri obradi trebaju ostati zaštićena. Glatka površina karakteristična je za ovaj materijal.

Sa širinom od 10 mm traka je prikladna za uska prekrivanja i male fiksacije. Daljnje tehničke podatke navodimo na upit.

Tipična područja primjene

• Prekrivanje površina pri lemljenju

• Učvršćivanje komponenti

• Zaštita kontakata

• Opći radionički radovi

Na što obratiti pozornost pri odabiru

• Širina: 10 mm za uska prekrivanja.

• Mjesto uporabe: razjasnite treba li se traka koristiti u EPA.

• Primjena: opišite nam uporabu kako bismo provjerili prikladnost.

Tehnički podaci

Broj artikla	DSWL87557
Nabava	na upit, ponuda s cijenom i pakirnom jedinicom

Napomene o primjeni

Ljepljive trake nabijaju se pri odmotavanju; stoga prije uporabe u EPA provjerite je li traka prikladna za to područje. Za zatvarače u zaštićenim zonama dostupna je ESD ljepljiva traka.

Česta pitanja

Odgovarajuće uz to: Oprema za ESD radno mjesto · Svi ESD artikli · Osnove ESD-a

Pogledajte tehnički list (web-stranica, na njemačkom)

Varijante

Artikl / izvedba	Broj artikla
10mm	DSWL87557

Sastavljeno prema podacima o proizvodu. Ovaj list ne zamjenjuje potvrdu o ispitivanju. Mjerodavni su izvorni dokumenti.