Scheda tecnica del prodotto

Sacchetti schermanti ESD, aperti

IT | 2026-11-12

Codici articolo: DSWL92118 - DSWL92120 (3 varianti)

Sacchetti schermanti ESD aperti nei formati 127 x 203, 152 x 254 e 305 x 406 mm. Proteggono i componenti da campi e scariche elettrostatiche e vengono chiusi dopo il riempimento.

Descrizione

I sacchetti schermanti aperti sono pensati per parti che vengono trasportate fuori dall'EPA in modo protetto.

I sacchetti schermanti tengono lontani dal contenuto scariche e campi elettrostatici esterni. Sono quindi adatti a stoccaggio e trasporto al di fuori della zona protetta.

I sacchetti sono aperti su un lato e non hanno una chiusura propria. Li chiuda con nastro adesivo ESD, un'etichetta o una termosaldatrice.

Ambiti di impiego tipici

• Spedizione di schede

• Stoccaggio di componenti sensibili

• Ricambi in servizio esterno

• Resi e riparazioni

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Formato: le tre misure vanno dalla minuteria alla scheda più grande.

• Chiusura: preveda nastro adesivo ESD, etichette o una termosaldatrice.

• Tipo di protezione: i sacchetti schermanti servono non appena le parti lasciano l'EPA.

Dati tecnici

Varianti	3 (numeri articolo: vedere la tabella)
Rivestimento	su richiesta, preventivo con prezzo e unità di imballaggio

Indicazioni per l'impiego

La schermatura funziona solo se il sacchetto è chiuso. Ripieghi l'apertura e la chiuda completamente. Riempia i sacchetti messi a terra su un tappetino ESD.

Domande frequenti

Argomenti correlati: Imballaggio ESD e spedizione · Tutti gli articoli ESD · Nozioni di base sull'ESD

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Articolo / versione	Codice articolo
127x203mm	DSWL92118
152x254mm	DSWL92119
305x406mm	DSWL92120

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.