Scheda tecnica del prodotto

Braccialetto ESD in tessuto | 7 mm - rosso

IT | 2026-11-12



Codice articolo: DSWL32796

Braccialetto ESD in tessuto in rosso con bottone a pressione da 7 mm per il collegamento a un cavo a spirale. Il bracciale si indossa al polso e collega la persona al punto di messa a terra. Garantire un buon contatto con la pelle. Unità di imballaggio: 1 pezzo.

Descrizione

Braccialetto ESD in tessuto in rosso: fascia di messa a terra con bottone a pressione da 7 mm per la messa a terra della persona al posto di lavoro ESD.

Il braccialetto collega la persona al punto di messa a terra tramite un cavo a spirale e dissipa la carica corporea prima che raggiunga i componenti. È l'elemento più importante della messa a terra personale al posto di lavoro fisso, ad esempio alla stazione di assemblaggio o al banco di collaudo.

Bracciale e cavo a spirale si collegano tramite un bottone a pressione. Che siano 3, 7 o 10 mm, le dimensioni di braccialetto e cavo devono coincidere. In questa versione la dimensione è di 7 mm.

La versione in tessuto è prevista per l'uso quotidiano al posto di lavoro ESD.

Ambiti di impiego tipici

• Assemblaggio e montaggio di gruppi elettronici

• Area di collaudo, laboratorio e sviluppo

• Assistenza e riparazione alla postazione al banco di lavoro

• Posti di lavoro in camera bianca con requisito ESD

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Dimensione del bottone a pressione: deve essere adatta al cavo a spirale e al punto di messa a terra.

• Contatto con la pelle: il bracciale deve aderire direttamente alla pelle, in modo che la carica possa defluire.

• Verifica: controllare il collegamento prima di ogni inizio di lavoro, intervalli di verifica secondo il Suo concetto ESD.

• Abbinamento: cavo a spirale con resistenza adeguata e punto di messa a terra collegato fanno parte del sistema.

Dati tecnici

Codice articolo	DSWL32796
Colore	Rosso
Unità di imballaggio	1 pezzo

Indicazioni per l'impiego

I braccialetti collegano la persona al punto di messa a terra tramite un cavo a spirale. Prima di iniziare il lavoro va verificato il collegamento; la dimensione del bottone a pressione di bracciale e cavo deve coincidere.

Domande frequenti

In abbinamento: cavi a spirale ESD · tallonette ESD · messa a terra della persona

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

7 mm / Rosso / 1 pezzo	**DSWL32796**

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.