Scheda tecnica del prodotto

Cavo di messa a terra ESD, 2 bottoni a pressione da 10 mm, nero

IT | 2026-11-12



Codici articolo: 4 · vedere la tabella delle varianti

Cavo di messa a terra ESD nero con bottone a pressione da 10 mm a entrambe le estremità e resistenza di sicurezza da 1 MOhm integrata. Quattro lunghezze da 0,15 m a 3 m per collegamenti tra tappeti e punti di messa a terra.

Descrizione

Il cavo con bottone a pressione su entrambi i lati collega tappeti e punti di messa a terra senza collegamento a vite.

I bottoni a pressione si collegano e si staccano con un solo gesto. A entrambe le estremità di questo cavo si trova un bottone a pressione da 10 mm, in modo che si adatti a tappeti e punti di messa a terra con il relativo elemento complementare.

Il cavo è dotato di una resistenza di sicurezza da 1 MOhm. Con 0,15 m, 0,6 m, 1,5 m o 3 m la lunghezza può essere adattata alla distanza tra i collegamenti.

Ambiti di impiego tipici

• Collegamento di tappetino da banco e punto di messa a terra

• Collegamento di più tappeti

• Tappeti per pavimento alle postazioni di lavoro

• Allestimenti flessibili delle postazioni di lavoro

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Lunghezza: corta per collegamenti adiacenti, 1,5 m o 3 m per distanze maggiori.

• Elemento complementare: verifichi che tappeto e punto di messa a terra abbiano il bottone a pressione adatto.

• Ordine: cavi il più possibile corti evitano anse di cavo alla postazione di lavoro.

Dati tecnici

Varianti	4 (numeri articolo: vedere la tabella)
Resistenza di dispersione	Resistenza di sicurezza da 1 MOhm
Attacco	2 bottoni a pressione da 10 mm
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adatti
Rivestimento	su richiesta, preventivo con prezzo e unità di imballaggio

Indicazioni per l'impiego

Controlli regolarmente la tenuta dei collegamenti a bottone a pressione e sostituisca i cavi danneggiati. Pulizia con detergenti ESD adatti.

Domande frequenti

Argomenti correlati: Accessori di messa a terra ESD · Tutti gli articoli ESD · Nozioni di base sull'ESD

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Formato	Codice articolo
0,15 m	DSWL42092
0,6 m	DSWL42093
1,5 m	DSWL23899
3 m	DSWL42094

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.