Scheda tecnica del prodotto

Punto di messa a terra ESD

IT | 2026-11-12



Codice articolo: DSWL24948

Punto di messa a terra ESD per la messa a terra della persona: attacco con bottone a pressione, cavo di messa a terra 3 m, per il montaggio sotto il piano del tavolo. Qui si collegano cavo a spirale e tappetini. Il collegamento al sistema di messa a terra deve essere eseguito da un elettricista qualificato.

Descrizione

Punto di messa a terra ESD: punto di messa a terra per il posto di lavoro ESD.

Il punto di messa a terra è il punto di collegamento centrale del posto di lavoro: qui confluiscono braccialetto, tappetino e altri componenti.

e un cavo di messa a terra da 3 m e può essere montato sotto il piano del tavolo.

Il collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio deve essere eseguito e verificato da un elettricista qualificato.

Ambiti di impiego tipici

• Collegamento centrale alla postazione di assemblaggio o di collaudo

• Adeguamento di posti di lavoro esistenti

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Tipo di attacco: dimensione del bottone a pressione e numero di attacchi.

• Lunghezza del cavo: fino al sistema di messa a terra.

Dati tecnici

Codice articolo	DSWL24948
Unità di imballaggio	1 pezzo

Indicazioni per l'impiego

Il punto di messa a terra è il punto di collegamento centrale del posto di lavoro. Il collegamento al conduttore di protezione deve essere eseguito e verificato da un elettricista qualificato.

Domande frequenti

In abbinamento: accessori di messa a terra ESD · tappetini da banco ESD e rivestimenti · messa a terra al posto di lavoro

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Standard	DSWL24948

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.