Scheda tecnica del prodotto

Rivestimento per ripiani ESD, profilo scanalato, materiale a rotolo, nero, 10 m

IT | 2026-11-12



Codici articolo: 8 · vedere la tabella delle varianti

Rivestimento per ripiani ESD nero in gomma sintetica con profilo scanalato, spessore 3 mm, come materiale a rotolo da 10 m. Resistenza superficiale da 10^6 a 10^7 Ohm, privo di PVC e ftalati, in larghezze da 200 a 1220 mm.

Descrizione

Il rivestimento scanalato rende dissipativi i ripiani e protegge i componenti e i gruppi qui stoccati.

Anche nello scaffale i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche richiedono un ripiano dissipativo. Questo rivestimento in gomma sintetica ha una resistenza superficiale (Rpp) da 10^6 a 10^7 Ohm e una superficie scanalata.

Il rivestimento è elastico, antiurto e fonoisolante e protegge il materiale appoggiato. È privo al 100 % di PVC e ftalati. Cavo di messa a terra e punto di messa a terra non sono inclusi. Le larghezze vanno da 200 mm a 1220 mm.

Ambiti di impiego tipici

- Scaffali nei magazzini componenti
- Ripiani nelle aree di produzione
- Ripiani alle postazioni di lavoro
- Carrelli portamateriale e scaffali di trasporto

A cosa prestare attenzione nella scelta

- Larghezza: da scegliere in base alla profondità dei ripiani, da 200 a 1220 mm.
- Superficie: il profilo scanalato impedisce che i componenti scivolino facilmente.
- Messa a terra: pianificare separatamente cavo di messa a terra e punto di messa a terra, non sono inclusi.
- Materiale: privo di PVC e ftalati.

Dati tecnici

Varianti	8 (numeri articolo: vedere la tabella)
Materiale	gomma sintetica
Resistenza superficiale (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm
Struttura della superficie	scanalato
Caratteristiche del rivestimento	Ammortizzazione elastica, antiurto
Incl. cavo di messa a terra	no
Incl. punto di messa a terra	no
Pulizia	utilizzare detergenti ESD adatti
Ulteriori dati	Spessore: 3,0 mm · 100 % privo di PVC e FTALATI · Fonoisolante, rispettoso del materiale
Rivestimento	su richiesta, preventivo con prezzo e unità di imballaggio

Indicazioni per l'impiego

Collegare il rivestimento di ogni scaffale a un punto di messa a terra, altrimenti il ripiano resta inefficace. Pulire la superficie scanalata con detergenti ESD adatti.

Domande frequenti

Argomenti correlati: Tappetini da banco e rivestimenti ESD · Tutti gli articoli ESD · Nozioni di base sull'ESD

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Formato	Codice articolo
200 x 3 mm	DSWL91861
300 x 3 mm	DSWL91862
400 x 3 mm	DSWL91863
450 x 3 mm	DSWL91864
500 x 3 mm	DSWL91865
600 x 3 mm	DSWL91866
800 x 3 mm	DSWL91867
1220 x 3 mm	DSWL87233

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.