Scheda tecnica del prodotto

Cavo a spirale ESD 2Mohm | bottone a pressione 3mm/10mm - 2,4m - blu

IT | 2026-11-12



Codice articolo: DSWL19533

Cavo a spirale ESD da 2 MOhm e lunghezza 2,4 m, bottone a pressione 3 / 10 mm. Collega braccialetto, tallonetta o tappetino al punto di messa a terra. La resistenza integrata limita la corrente di dissipazione. Unità di imballaggio: 1 pezzo.

Descrizione

Cavo a spirale ESD 2Mohm, bottone a pressione 3mm/10mm - 2,4m: cavo a spirale per la messa a terra ESD.

Il cavo a spirale collega braccialetto, tallonetta o tappetino al punto di messa a terra. La resistenza integrata limita la corrente e protegge così la persona; la versione a spirale resta ordinata anche con distanze variabili.

Questo cavo ha una resistenza di 2 MOhm ed è lungo 2,4 m. Il bottone a pressione misura 3 / 10 mm.

Le dimensioni dei bottoni a pressione all'estremità del braccialetto e al punto di messa a terra devono essere adatte ai Suoi componenti; le confronti prima di ordinare.

Ambiti di impiego tipici

• Messa a terra della persona tramite braccialetto ESD

• Collegamento di tappetini ESD al punto di messa a terra

• Posti di lavoro mobili e stazioni di collaudo

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Resistenza: 1 o 2 MOhm, a seconda del concetto; indicazioni nella scheda tecnica.

• Lunghezza: 1,8, 2,4 o 3,6 m, in base alla distanza tra posto di lavoro e punto di messa a terra.

• Attacchi: dimensione del bottone a pressione (3, 7, 10 mm) ed eventualmente spina a banana o pinza a coccodrillo.

Dati tecnici

Codice articolo	DSWL19533
Colore	Blu
Resistenza di dissipazione (indicazione del produttore)	2 MOhm
Unità di imballaggio	1 pezzo

Indicazioni per l'impiego

La resistenza nel cavo protegge la persona e limita la corrente; per i braccialetti si utilizza di norma un cavo da 1 o 2 MOhm. Lunghezza e dimensioni dei bottoni a pressione devono essere adatte a bracciale e punto di messa a terra.

Domande frequenti

In abbinamento: braccialetti ESD · accessori di messa a terra ESD · tappetini da banco ESD e rivestimenti

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

2400mm / Blu / bottone a pressione 3mm/10mm	**DSWL19533**

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.