Scheda tecnica del prodotto

Interfalde ESD 600 g/m², 380 x 567 x 3,5 mm

IT | 2026-11-12

Codice articolo: DSWL71049

Interfalda ESD con una grammatura di 600 g/m² nel formato 380 x 567 x 3,5 mm. Separa gli strati di gruppi assemblati o componenti in contenitori e scatole e protegge le superfici dallo sfregamento.

Descrizione

Un'interfalda da 600 g/m² che separa in modo sicuro gli strati nel contenitore.

La grammatura di 600 g/m² descrive quanto materiale è presente su una superficie. Insieme allo spessore di 3,5 mm, lo strato offre al contenuto una base stabile.

Con 380 x 567 mm il formato è più grande dei tagli per contenitori Euro. Verifichi quindi la misura interna del Suo contenitore prima di ordinare.

Ambiti di impiego tipici

• Separazione degli strati in contenitori grandi

• Spedizione di gruppi assemblati in scatole di cartone

• Copertura di componenti in magazzino

• Base di appoggio per circuiti stampati

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Formato: 380 x 567 x 3,5 mm.

• Grammatura: 600 g/m².

• Contenitore: verificare prima la misura interna.

• Alternative: altre interfalde in formati più piccoli in questo gruppo.

Dati tecnici

Codice articolo	DSWL71049
Rivestimento	su richiesta, preventivo con prezzo e unità di imballaggio

Indicazioni per l'impiego

Abbini l'interfalda a un contenitore ESD o a un imballaggio ESD, in modo che il contenuto sia protetto su tutti i lati. Sostituisca gli strati danneggiati o sporchi.

Domande frequenti

Argomenti correlati: Stoccaggio e trasporto ESD · Tutti gli articoli ESD · Nozioni di base sull'ESD

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Articolo / versione	Codice articolo
380 x 567 x 3,5 mm	DSWL71049

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.