Scheda tecnica del prodotto

Sacchetto barriera senza zip, 106 µm, 300 x 315 mm

IT | 2026-11-12



Codice articolo: DSWL44856

Sacchetto barriera senza chiusura zip, spessore del film 106 µm, formato 300 x 315 mm. Per l'elettronica che viene conservata o spedita in un sacchetto saldato.

Descrizione

Il sacchetto accoglie gruppi assemblati di medie dimensioni e viene saldato dopo il riempimento.

Il sacchetto è realizzato in film barriera con spessore di 106 µm. Non è prevista una chiusura zip, il sacchetto viene saldato dopo il riempimento. Così l'apertura rimane chiusa in modo permanente finché il destinatario non taglia il sacchetto.

Il formato quasi quadrato di 300 x 315 mm offre spazio per schede, centraline e gruppi assemblati più piccoli. L'articolo è disponibile in questo unico formato.

Ambiti di impiego tipici

• Imballaggio di centraline

• Stoccaggio di schede

• Spedizione a clienti e stabilimenti

• Imballaggio prima dello stoccaggio

A cosa prestare attenzione nella scelta

• Chiusura: senza zip serve una termosaldatrice per la chiusura.

• Formato: verifichi se il pezzo, inclusa l'imbottitura, entra nel sacchetto.

• Abbinamento: per pezzi sensibili agli urti integri il sacchetto con film a bolle d'aria ESD o espanso.

Dati tecnici

Codice articolo	DSWL44856
Rivestimento	su richiesta, preventivo con prezzo e unità di imballaggio

Indicazioni per l'impiego

Riempia e saldi il sacchetto solo nell'EPA. Lavori su un tappetino messo a terra e si metta a terra tramite un braccialetto. Un'etichetta con avviso ESD indica al destinatario che deve aprire il sacchetto solo in una zona di protezione.

Domande frequenti

Argomenti correlati: Imballaggio ESD e spedizione · Tutti gli articoli ESD · Nozioni di base sull'ESD

Vedere la scheda tecnica (pagina web, tedesco)

Varianti

Versione	Codice articolo
106 µm · 300 x 315 mm	DSWL44856

Redatta sulla base delle informazioni sul prodotto. Questa scheda non sostituisce un certificato di prova. Fanno fede i documenti originali.