Productgegevensblad

ESD-afschermzakken, 76 µm, met aluminium gemetalliseerd, sealbaar

NL | 2026-11-12



Artikelnummers: 5 · zie variantentabel

ESD-afschermzak met 76 µm foliedikte en met aluminium gemetalliseerde metallisering, afscherming onder 15 nJ. Sealbaar, niet hersluitbaar, met ESD- en recyclesymbool alsmede type- en LOT-nr. Formaten van 76 x 127 mm tot 457 x 508 mm.

Beschrijving

De sealbare afschermzak beschermt componenten bij verzending en opslag door een met aluminium gemetalliseerde laag.

De met aluminium gemetalliseerde metallisering werkt als afscherming: volgens het technisch informatieblad bereikt de zak een afscherming van minder dan 15 nJ. Zo blijft de inhoud ook beschermd wanneer de zak buiten de EPA wordt aangeraakt.

De zak wordt gesealed en is niet hersluitbaar. Opgedrukt zijn ESD- en recyclesymbool alsmede type- en LOT-nummer, wat de traceerbaarheid vergemakkelijkt.

Typische toepassingsgebieden

• Verzending van assemblages aan klanten

• Langdurige opslag van componenten

• Verpakking na de eindcontrole

• Verzending van reserveonderdelen

Waar u bij de keuze op moet letten

• Foliedikte: 76 µm.

• Afscherming: onder 15 nJ door met aluminium gemetalliseerde metallisering.

• Sluiting: sealbaar, niet hersluitbaar.

• Formaat: van 76 x 127 mm tot 457 x 508 mm.

Technische gegevens

Varianten	5 (artikelnummers zie tabel)
Eigenschap	afschermend
Hersluitbaar	nee
Overige gegevens	Metallisering: met aluminium gemetalliseerd, afscherming < 15 nJ · Met ESD- en recyclesymbool, type- en LOT-nr. · Sealbaar
Bron	op aanvraag, offerte met prijs en verpakkingseenheid

Aanwijzingen voor het gebruik

Seal de zak volledig, zodat de afscherming rondom gesloten is. Open hem bij de ontvanger alleen op een geaarde werkplek in de EPA.

Veelgestelde vragen

Past hierbij: ESD-verpakking en verzending · Alle ESD-artikelen · ESD-basis

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

Varianten

Formaat	Artikelnummer
76 x 127 mm	DSWL84122
127 x 203 mm	DSWL84121
152 x 203 mm	DSWL84124
305 x 457 mm	DSWL84125
457 x 508 mm	DSWL84123

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.