Productgegevensblad

ESD-polsband stof | 3 mm - rood

NL | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL24919

ESD-polsband van stof in rood met 3 mm-drukknoop voor aansluiting op een spiraalkabel. De band wordt om de pols gedragen en verbindt de persoon met het aardingspunt. Let op goed huidcontact. Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Beschrijving

ESD-polsband stof in rood: aardingsband met 3 mm-drukknoop voor de aarding van personen op de ESD-werkplek.

De polsband verbindt de persoon via een spiraalkabel met het aardingspunt en voert de lichaamslading af voordat die bij componenten komt. Het is het belangrijkste element van de persoonlijke aarding op de vaste werkplek, bijvoorbeeld aan het bestukkingsstation of de testtafel.

Band en spiraalkabel worden via een drukknoop verbonden. Of 3, 7 of 10 mm - de maten van polsband en kabel moeten overeenkomen. Bij deze uitvoering bedraagt de maat 3 mm.

De uitvoering van stof is bedoeld voor dagelijks gebruik op de ESD-werkplek.

Typische toepassingsgebieden

• Bestukken en montage van elektronische assemblages

• Testruimte, laboratorium en ontwikkeling

• Service en reparatie aan de werkbank

• Cleanroomwerkplekken met ESD-eis

Waar u bij de keuze op moet letten

• Maat van de drukknoop: moet bij het spiraalkabel en het aardingspunt passen.

• Huidcontact: de band moet strak en direct op de huid zitten, zodat de lading kan wegvloeien.

• Controle: verbinding vóór elke start van het werk controleren, controle-intervallen volgens uw ESD-concept.

• Combinatie: spiraalkabel met passende weerstand en een geaard aardingspunt horen bij het systeem.

Technische gegevens

Artikelnummer	DSWL24919
Kleur	Rood
Verpakkingseenheid	1 stuk

Aanwijzingen voor het gebruik

Polsbanden verbinden de persoon via een spiraalkabel met het aardingspunt. Vóór de start van het werk moet de verbinding worden gecontroleerd; de maat van de drukknoop van band en kabel moet bij elkaar passen.

Veelgestelde vragen

Pasend daarbij: ESD-spiraalkabels · ESD-hielbanden · aarding van personen

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

Varianten

3 mm / Rood / 1 stuk	**DSWL24919**

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.