Productgegevensblad

ESD-hielband met klittenbandsluiting - blauw/blauw

NL | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL43114

ESD-hielband met klittenbandsluiting in blauw/blauw en 1 MOhm afvoerweerstand. Voor schoenen met platte hak. De band wordt onder de voet geleid en voert de lading via de zool af naar de dissipatieve vloer. Herbruikbare uitvoering. Verpakkingseenheid: 1 stuk.

Beschrijving

ESD-hielband met klittenbandsluiting: hielband voor de aarding tijdens het lopen in het ESD-gebied.

De hielband voert de lading van de persoon tijdens het lopen via de schoenzool af naar een dissipatieve vloer. Hij vult de polsband aan overal waar medewerkers niet op een vaste plek zitten, bijvoorbeeld in het magazijn, bij teststations of onderweg door de productie.

De herbruikbare uitvoering met klittenbandsluiting blijft aan de schoen en wordt zo nodig bijgesteld.

Typische toepassingsgebieden

• Lopende werkzaamheden in het ESD-gebied

• Magazijn, goederenontvangst en verzending met ESD-eis

• Bezoekers en servicepersoneel

• Productielijnen met dissipatieve vloer

Waar u bij de keuze op moet letten

• Vloer en zool: zonder dissipatieve vloer en geschikte zool blijft het effect uit.

• Schoentype: wegwerpbanden passen op veel schoenen; herbruikbare banden afhankelijk van de hakvorm.

• Afvoerweerstand: de waarde staat in het technisch informatieblad en moet bij uw concept passen.

• Controle: hielbanden regelmatig op werking testen.

Technische gegevens

Artikelnummer	DSWL43114
Kleur	Blauw/blauw
Afvoerweerstand (fabrieksgegeven)	1 MOhm
Verpakkingseenheid	1 stuk

Aanwijzingen voor het gebruik

Hielbanden voeren de lading via de schoenzool af naar een dissipatieve vloer. Zonder passende vloerbedekking of bij isolerende schoenzolen blijft het effect uit; de band moet regelmatig worden gecontroleerd.

Veelgestelde vragen

Pasend daarbij: ESD-polsbanden · ESD-tafelmatten en bedekkingen · aarding op de werkplek

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

Varianten

Eenheidsmaat / Blauw/blauw	DSWL43114

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.