Productgegevensblad

# ESD-sweatvest 300 g/m² met rits, marineblauw

NL | 2026-11-12



Artikelnummers: DSWL92475, DSWL92476, DSWL92477, DSWL92478, DSWL92479, DSWL92480, DSWL92481, DSWL92482, DSWL92483

Het ESD-sweatvest in marineblauw sluit met een doorlopende rits en heeft een opstaande kraag. De mouwen eindigen in breiboorden, op de linkermouw zit het ESD-symbool. Het weefsel van 300 g/m² bevat 10 % geleidende koolstofvezels. Unisex, maten XS tot 5XL.

## Beschrijving

ESD-sweatvest in marineblauw: ESD-kleding voor elektronicaproductie, montage en controle.

Het ESD-sweatvest met ritssluiting is zo nodig snel te openen en te sluiten en past bij werkplekken met wisselende temperaturen. Geleidende koolstofvezels in het weefsel voeren lading af.

Het weefsel weegt 300 g/m² en bestaat uit 45 % polyester, 45 % katoen en 10 % geleidende koolstofvezels. De fabrikant geeft een afvoerweerstand van $10^6$ tot $10^7$ ohm op. Het is verkrijgbaar in de maten XS tot 5XL.

ESD-kleding werkt alleen samen met de aarding van de persoon. Plan daarom polsband of hielband en een dissipatieve vloer mee in.

## Typische toepassingsgebieden

- Elektronicaproductie en assemblagemontage
- Testruimte, service en onderhoud
- Laboratorium, ontwikkeling en prototypebouw
- Magazijn en goederenontvangst in EPA-zones
- Uniforme teamkleding in het ESD-gebied

## Waar u bij de keuze op moet letten

- Gewicht van het weefsel: hogere oppervlaktegewichten betekenen dikkere stof, kies op basis van binnenklimaat en draagduur.
- Maat: de maten staan op de productpagina, bij teamuitrusting loont een maatoverzicht vooraf.
- Norm en afvoerweerstand: de fabrieksgegevens vindt u in het technisch informatieblad.
- Onderhoud: let op de wasaanwijzingen, controleer de ESD-eigenschappen regelmatig.

## Technische gegevens

| Artikelnummers | DSWL92475, DSWL92476, DSWL92477, DSWL92478, DSWL92479, DSWL92480, DSWL92481, DSWL92482, DSWL92483 |
|---|---|
| Kleur | Marineblauw |
| Maten | XS tot en met 5XL |
| Oppervlaktegewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 45 % polyester, 45 % katoen, 10 % geleidende koolstofvezels |
| Afvoerweerstand (fabrieksgegeven) | $10^6$ tot $10^7$ ohm |
| Norm (fabrieksgegeven) | IEC 61340-5-1 |
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |

## Aanwijzingen voor het gebruik

ESD-kleding werkt alleen in het geaarde systeem: drager en werkplek moeten via polsband of hielband en een dissipatieve vloer zijn aangesloten. Waarden, maten en onderhoudsaanwijzingen staan in het technisch informatieblad.

## Veelgestelde vragen

Pasend daarbij: ESD-kleding · ESD-poloshirts · onderhoud van ESD-kleding

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

## Varianten

| XS / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92475 |
|---|---|
| S / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92476 |
| M / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92477 |
| L / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92478 |
| XL / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92479 |
| XXL / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92480 |
| 3XL / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92481 |
| 4XL / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92482 |
| 5XL / Marineblauw / 1 stuk | DSWL92483 |

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.