
Productgegevensblad

ESD-tafelmatset met Zwitserse aardingsstekker, 5-delig

NL | 2026-11-12



Artikelnummers: 4 · zie variantentabel

Vijfdelige ESD-tafelmattenset met Zwitserse aardingsstekker en aardingskabel. De tweelaagse mat heeft 3x 10 mm drukknoop en een oppervlakteweerstand van 10^6 tot 10^7 ohm, maten XS tot L.

Beschrijving

Deze set is bedoeld voor werkplekken in Zwitserland en wordt rechtstreeks via het CH-stopcontact geaard.

Bij de set horen een aardingsstekker voor Zwitserse stopcontacten en een aardingskabel, zodat de werkplek zonder aardingsrail kan worden geaard. De mat bestaat uit natuurrubber en synthetisch rubber en is tweelaags opgebouwd.

Oppervlakteweerstand (Rpp) 10^6 tot 10^7 ohm en volumeweerstand 10^6 ohm zijn opgegeven volgens EN 61340-2-3, de slipvastheid volgens EN 13893 ligt boven 0,30. Het oppervlak is hitte-, soldeer-, chemicaliën- en oliebestendig en antireflecterend. De maten lopen van 600 x 400 mm tot 600 x 1200 mm.

Typische toepassingsgebieden

- ESD-werkplekken in Zwitserland
- Soldeer- en montageplaatsen
- Service- en reparatieplekken
- Laboratoria zonder aardingsrail

Waar u bij de keuze op moet letten

- Stopcontact: alleen voor Zwitserse CH-stopcontacten.
- Maat: XS met 600 x 400 mm tot L met 600 x 1200 mm.
- Aansluitingen: 3x 10 mm drukknoop voor mat, polsband en overige accessoires.
- Leveringsomvang: aardingskabel is inbegrepen.

Technische gegevens

Varianten	4 (artikelnummers zie tabel)
Materiaal	Natuurrubber & synthetisch rubber
Oppervlakteweerstand (Rpp)	10^6 - 10^7 ohm (EN 61340-2-3)
Volumeweerstand (EN 61340-2-3)	10^6 ohm
Aansluiting	3x 10 mm drukknoop
Oppervlak	Tweelaagse ESD-tafelbedekking
Hoeken	afgerond
Incl. aardingskabel	ja
Slipvastheid (EN 13893)	> 0,30
Overige gegevens	Hitte- en soldeertinbestendig · chemicaliën- en oliebestendig · antireflecterend oppervlak vergemakkelijkt het werken
Bron	op aanvraag, offerte met prijs en verpakkingseenheid

Aanwijzingen voor het gebruik

Laat de beschermleiderverbinding van het stopcontact vóór gebruik controleren. Verbind mat en polsband elk via een eigen kabel en reinig de mat met ESD-reinigers.

Veelgestelde vragen

Past hierbij: ESD-tafelmatten en -bedekkingen · Alle ESD-artikelen · ESD-basis

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

Varianten

Uitvoering	Artikelnummer
XS; 600 x 400 mm	DSWL45067
S; 600 x 600 mm	DSWL45068
M; 600 x 900 mm	DSWL45069
L; 600 x 1200 mm	DSWL45070

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.