Productgegevensblad

ESD-tussenlagen voor ESD-Euronorm-bakken, volumegeleidend, 150 x 470 mm

NL | 2026-11-12



Artikelnummer: DSWL43984

Volumegeleidende ESD-tussenlaag in het formaat 150 x 470 x 3 mm voor ESD-Euronorm-bakken. Ze scheidt lagen componenten of assemblages in de bak en kan zo nodig worden uitgenomen.

Beschrijving

De smalle tussenlaag verdeelt een ESD-Euronorm-bak in boven elkaar liggende niveaus.

Het geleidend vermogen zit in het hele materiaal, niet alleen aan het oppervlak. Zo blijft het ook bij krassen en slijtage behouden.

Met 150 x 470 mm is de laag bedoeld voor smalle inzetstukken of vakverdelingen. De dikte van 3 mm houdt het gewicht in de bak laag.

Typische toepassingsgebieden

• Laagscheiding in ESD-Euronorm-bakken

• Bescherming van assemblages tegen wrijving

• Afdekking van componenten in de bak

• Intern transport

Waar u bij de keuze op moet letten

• Afmeting: 150 x 470 x 3 mm.

• Materiaal: volumegeleidend.

• Bak: voor ESD-Euronorm-bakken; controleer de binnenmaat vóór de bestelling.

• Alternatieven: andere formaten met grijpgaten of afgeschuinde hoeken vindt u in deze groep.

Technische gegevens

Artikelnummer	DSWL43984
Bron	op aanvraag, offerte met prijs en verpakkingseenheid

Aanwijzingen voor het gebruik

Gebruik de tussenlaag alleen in ESD-bakken, zodat de volledige inhoud in een geleidende omgeving ligt. Reinig de lagen met een middel dat geschikt is voor ESD-materiaal.

Veelgestelde vragen

Past hierbij: ESD-opslag en -transport · Alle ESD-artikelen · ESD-basis

Technisch informatieblad bekijken (webpagina, Duits)

Varianten

Uitvoering	Artikelnummer
150 x 470 x 3 mm	DSWL43984

Opgesteld op basis van de productgegevens. Dit blad vervangt geen testcertificaat. De originele documenten zijn bepalend.