Produktdatablad

ESD-pose, rosa, avledende, 100 stk.

NO | 2026-11-12



Varenumre: 10 · se varianttabellen

Rosa avledende ESD-poser, aminfrie og sveisbare, 100 stk., kan ikke lukkes igjen. Med 50 µm film fra 102 x 152 mm til 254 x 305 mm, med 90 µm film i tre større formater med tillegget +20 mm.

Beskrivelse

Disse rosa posene gir to filmtykkelser for lette og tyngre deler i EPA.

De mindre formatene har en film på 50 µm, de tre største en film på 90 µm med tillegget +20 mm i formatet. Slik passer filmtykkelsen til innholdets størrelse.

Folien er aminfri og sveisbar. I dataene er den beskrevet både som avledende og som permanent avledende; den nøyaktige klassifiseringen bekrefter vi i tilbudet.

Typiske bruksområder

- Emballering innenfor EPA
- Kretskort på mellomlager
- Komponenter i plukking
- Ytteremballasje

Hva du bør tenke på ved valget

- Filmtykkelse: 50 µm eller 90 µm, avhengig av format.
- Format: Fra 102 x 152 mm til 300 x 400 mm +20 mm.
- Lukking: Sveisbar, kan ikke lukkes igjen.
- Mengde: 100 stk.

Tekniske opplysninger

Varianter	10 (artikkelnumre, se tabell)
Egenskap	avledende
Kan lukkes igjen	nei
Flere opplysninger	Aminfri, sveisbar, permanent avledende
Innkjøp	på forespørsel, tilbud med pris og pakningsenhet

Merknader om bruk

Sveis posen igjen hvis innholdet skal lagres lenger. For transport utenfor EPA kombinerer du posene med skjermende emballasje.

Vanlige spørsmål

Passer til: ESD-emballasje og forsendelse · Alle ESD-artikler · ESD-grunnleggende

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

Utførelse	Varenummer
50 µm; 102 x 152 mm	DSWL60777
50 µm; 127 x 203 mm	DSWL60774
50 µm; 152 x 203 mm	DSWL60780
50 µm; 152 x 254 mm	DSWL60773
50 µm; 203 x 254 mm	DSWL60783
50 µm; 203 x 305 mm	DSWL60785
50 µm; 254 x 305 mm	DSWL60787
90 µm; 200 x 300 mm +20 mm	DSWL81184
90 µm; 250 x 350 mm +20 mm	DSWL81186
90 µm; 300 x 400 mm +20 mm	DSWL81185

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.