
Produktdatablad

ESD-gulvmattesett med trykknapper, grått

NO | 2026-11-12



Varenumre: 6 · se varianttabellen

Grått ESD-gulvmattesett med trykknapper, 3,5 mm tykt, glatt overflate og sklihemming R10. Belegget er flammehemmende iht. B1, egnet for høy belastning og fås i formater fra 0,9 x 1,2 m til 3 x 1,2 m.

Beskrivelse

Settet gjør gulvflater på arbeidsplasser avledende og kan kobles direkte til jording via trykknapper.

Belegget har en overflatemotstand (Rpp) på 10^6 til 10^7 Ohm og en glatt overflate. Det er sklihemmende iht. R10, varmeisolerende og flammehemmende med klassifiseringen B1. Tykkelsen er 3,5 mm.

Via trykknappene kobles settet til en jordingskabel. Leggingen skjer ved liming med ledende ESD-lim. Alle formater er 1,2 m brede, lengden går fra 0,9 m til 3 m.

Typiske bruksområder

- Arbeidsplasser med høy belastning
- Produksjonslinjer i elektronikkindustrien
- Test- og monteringsområder
- Rom uten sammenhengende ESD-gulv

Hva du bør tenke på ved valget

- Format: Bredde 1,2 m, lengde etter arbeidsplass mellom 0,9 m og 3 m.
- Legging: Planlegg liming med ledende ESD-lim.
- Brannvern: Flammehemmende med klassifisering B1.
- Sklihemming: R10 for trygg stand og gange.

Tekniske opplysninger

Varianter	6 (artikkelnumre, se tabell)
Overflatemotstand (Rpp)	10^6 - 10^7 Ohm
Tykkelse	3,5 mm
Overflatestruktur	glatt
Beleggets egenskaper	flammehemmende, glatt, sklihemmende, varmeisolerende
Sklihemming	R10
Rengjøring	bruk egnede ESD-rengjøringsmidler
Flere opplysninger	Egnet for høy belastning · Legging: liming med ledende ESD-lim · Antiflame: B1
Innkjøp	på forespørsel, tilbud med pris og pakningsenhet

Merknader om bruk

Lim mattene med ledende ESD-lim og koble dem via trykknappene til jordingspunktet. Rengjør den glatte overflaten med egnede ESD-rengjøringsmidler.

Vanlige spørsmål

Passer til: ESD-bordmatter og belegg · Alle ESD-artikler · ESD-grunnleggende

Se datablad (nettside, tysk)

Varianter

Format	Varenummer
0,9 x 1,2 m	DSWL91873
1,2 x 1,2 m	DSWL91874
1,5 x 1,2 m	DSWL91875
2 x 1,2 m	DSWL91876
2,5 x 1,2 m	DSWL91877
3 x 1,2 m	DSWL91878

Utarbeidet fra produktinformasjonen. Dette databladet erstatter ikke et prøvingssertifikat. Originaldokumentene gjelder.